

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Cyclomoteur	BATAVUS	Bronco	CH 7204
Constructeur du cadre	Batavus Intercycle B.V., Heerenveen (NL)		
Constructeur du moteur	Laura Motoren S.A., Eyrelshoven (NL)		
Identification	"Batavus" et "Bronco" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	rivée à l'avant sur tête de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant sur tête de direction		
Signe ident. du moteur	"M 48 CH" en bas sur carter du vilebrequin et "CH 30" coulé de chaque côté sur le cylindre		
Fiche d'homologation No	"CH 7204" frappé à l'avant sur tête de direction		
Importateur principal	HOETTLER AG, Ersatzteile en gros, 6210 Sursee		
A partir du No de cadre	400000	A partir du numéro du moteur	565400
Véhicule homologué	448001	Signes fixes dans code du type	"Bronco"

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	cadre en tubes	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	force centrifuge	
Boîte c.v.	-	
Nombre de vitesses	-	Ø roue entraînée 514
Transmission	chaîne, 11x48 dents	
Couronne fixée	rivée	
Pédalier	séparé	
Tour complet du pédalier	3140	Long. levier pédale 140
Frein roue avant	mécanique, expansion interne	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne	
Guidon réglable	> 70	Selle réglable > 70
Longueur du siège	-	Genre du siège -

MOTEUR *)

Marque	Laura	Type	M 48 CH
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	40	Course	38
Cylindrée	47,73	CV-impôt	-
Puissance en CV	0,8 DIN	à t/min	3400
t/min du moteur	5500	à 30 km/h	
Marque carburant	ENCARWI	Gicleur princ.	52 ou 54
Bruit	70	dB/A à t/min	5500
Silencieux	1 rot 454x60 désign. TWI a tube de sortie		
Sil.d'aspiration	filtre à air sec avec grille		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 4 "B"		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	-	réservoir 2,8 lt.
Rétroviseur	-	
Antivol	verrou de direction	
Nombre de places	t 1	av -

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide			41,8
Charge utile			93,2
Poids total			140,0
Garantie fabr.			140,0
Dimens. pneus	2 - 16	2 - 16	
Ply / atü	/ 2,5	/ 2,5	
Charge pour V max	90	90	
Vitesse maximale selon le constructeur	40	40	30 km/h
Vitesse maximale testée			28 km/h

DIMENSIONS

Longueur	1630	Porte à faux	av
Largeur / Larg. du guidon	700/700		ar
Hauteur	1130	Empattement	1075

EQUIPEMENT

Feu de route	-
Feu de croisement	IKU CH 1 5701 01
Feu de position	-
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01
Feu stop	-
Clignoteurs	av - ar -
Catadioptres aux pédales	UNION K 10488 Catadioptre ar J (E)
Eclairage plaque	-
Avertisseurs	timbre pour cycle () dB/A () dB/A
Puissance de la dynamo	17 W
Béquille	au centre en bas avec retour automatique
Utilisation av. side-car	-

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Cyclomoteur		
Marque et type	B A T A V U S Frecco		
Homologation	-		
No	CH 7204		
Places total	1	avant	-
Poids à vide	41,8	Carburant	mélange
Charge utile	98,2	CV-Impôt	-
Poids total	140,0	Cylindrée	47,73

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Moteur: bague en acier cimenté \varnothing 6,4 mm pressé dans le canal d'aspiration du cylindre.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 18.3.74 / Bienne, 13.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES