

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation (n°)
Cyclomoteur	K Y N A S T	K 3 7 4 (électrique)	CH 7 2 0 7

Constructeur du cadre OTTO KYNAST KG., 457 Quakenbrück (D)
 Constructeur du moteur ROBERT BOSCH GmbH., Stuttgart (D)
 Identification "K 374" sur plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à l'avant sur tête de direction
 Numéro du cadre frappé à l'avant, à droite sur tête de direction
 Signe ident. du moteur "GFA 24 V" sur carter du moteur
 Fiche d'homologation No "CH 7207" à l'avant, à droite sur tête de direction
 Importateur principal Ingenieurbureau Rolf REIZOG, Sonnmatstrasse 25, 4142 Münchenstein et Münchbergsteinerstr. 270, 4053 Erlc
 A partir du No de cadre 100001 A partir du numéro du moteur -
 Véhicule homologué 100673 Signes fixes dans code du type K 3 7 4

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction cadre en tubes
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Direction guidon
 Embrayage -
 Boîte c.v. -
 Nombre de vitesses - Ø roue entraînée 430 mm
 Transmission courroie primaire / chaîne second. 18x50 dents
 Couronne fixée rivée
 Pédalier séparé
 Tour complet du pédalier 2,91 m Long. levier pédales 150 mm
 Frein roue avant mécanique, expansion interne, câble
 Frein roue arrière mécanique, expansion interne, câble
 Guidon réglable >70 mm Selle réglable >70 mm
 Longueur du siège - Genre du siège -

MOTEUR

Marque BOSCH Type GFA 24 V
 Construction - Temps -
 Carburant électrique Position arrière
 Refroidissement - Nombre cylindr. -
 Alésage - Course -
 Cylindrée - CV-impôt -
 Puissance en CV 0,85 kW/1,105 à t/min 3000
 t/min du moteur - à 30 km/h
 Marque carburat. - Gicleur princ. -
 Bruit 61 dB/A à t/min 3750 =
 Silencieux - [mesure au passage]
 Sil.d'aspiration -
 Mesure des gaz -
 Déparasitage -

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse -
 Rétroviseur -
 Antivol verrouillage de la roue avant
 Nombre de places t 1 av -

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	-	-	67
Charge utile	-	-	113
Poids total	-	-	180
Garantie fabr.	-	-	180
Dimens. pneus	2 1/4 x 12	2 1/4 x 12	-
Ply / atü	- / 3,0	- / 3,0	-
Charge	110	110	-
pour V max	25	25	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	25 km/h
Vitesse maximale testée	-	-	24 km/h

DIMENSIONS

Longueur 1630 Porte à feux av -
 Largeur / Larg. du guidon 680/640 ar -
 Hauteur 1100 Empattement 1170

EQUIPEMENT

Feu de route	-
Feu de croisement	APRILIA CH 1 4502 02
Feu de position	-
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01 §)
Feu stop	-
Clignoteurs	av - ar -
Catadioptrés aux pédales	UNION K10488 Catadioptré ar I (E) §)
Eclairage plaque	-
Avertisseurs	timbre pour cycle () dB/A
	- () dB/A
Puissance de la dynamo	6 V = installation électrique
Béquille	support central
Utilisation av. side-car	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Cyclomoteur		
Marque et type	K Y N A S T	K 374	
Homologation			
No	CH	7 2 0 7	
Places total	1	avant	-
Poids à vide	67	Carburant	électrique
Charge utile	113	CV-Impôt	-
Poids total	180	Cylindrée	-

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Feu rouge et catadioptré: hauteur admise pour raisons techniques

Considéré comme cyclomoteur selon décision V 208.5.2. HM du 9.3.73.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 17.7.74 / 13.8.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES