

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Cyclomoteur	A L L E G R O	A P N	CH 7213

Constructeur du cadre	STEYR-DAIMLER-FUCH AG, Werke Graz, A-8011 Graz (A)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"ALLEGRO" et "AFN" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Número du cadre frappé	à droite, sur tube de selle		
Signe ident. du moteur	"Z 50" coulé à l'avant, à droite, sur le carter du vilebrequin, vers le pied du cylindre		
Fiche d'homologation No	"CH 7213" à l'avant, sur tête de direction		
Importateur principal	Etablissements ALLEGRO SA, 2002 Neuchâtel-Marin		
A partir du No de cadre	4000001	A partir du numéro du moteur	4000001
Véhicule homologué	4000003	Signes fixes dans code du type	AFN

Construction du véhicule		Moteur *)			
Construction	-	Marque	FUCH	Type	Z 50
Nombre d'essieux	2	Construction	monobloc	Temps	2
Direction	guidon	Carburant	E/mélange	Position	au centre
Embrayage	à disques multiples dans bain d'huile	Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Boîte c. v.	mécanique	Alésage	38	Course	43
Nombre de vitesses	2	Cylindrée	48,74	CV-impôt	=
Transmission	par chaîne secondaire 13 x 45 dents	Puissance en CV	0,8 DIN	à t/min	3700
Couronne fixée	visée et soudée	t/min du moteur	5000	à 30 km/h	
Pédalier	séparé	Marque carburant.	BING 85/12 ou 85/12/103, Gicleur princ. 45		
Tour complet du pédalier	3,60 m	Bruit	68	dB/A	à t/min 5000
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, câble	Silencieux	1 pot 660 x ø 60 mm **)		
Frein roue arrière	mécanique, rétropédalage	Sil. d'aspiration	filtre à air sec avec grille intégrée		
Guidon réglable	> 70 mm	Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	-	Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 B		

Equipement		Poids			
Indicateur de vitesse	-	avant	arrière	total	
Rétroviseur	-	Poids à vide			42
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile			88
Réservoir	3,3 l	Poids total			130
Nombre de places	1	Garantie fabr.			130
Dimensions		Dimens. pneus	2 1/4 - 17	2 1/4 - 17	
Longueur	1720	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Largeur/Larg. du guidon	640 / 600	Charge	100	100	
Hauteur	1020	pour V max	50	50	
		Vitesse maximale selon le constructeur			30 km/h
		Vitesse maximale testée			28 km/h

Equipement
 Feu de route NIOX CH 1 6320 01
 Feu de croisement NIOX CH 1 6320 01
 Feu de position -
 Feu rouge ULO CH 1 0534 01
 Feu stop -
 Clignoteurs av - ar -
 Catadioptres aux pédales UNION K 10488 Catadioptre ar I (R)
 Eclairage plaque -
 Avertisseurs timbre de cycle
 Puissance de la dynamo 17 watts
 Béquille support central
 Utilisation av. side-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Cyclomoteur
 Marque et type A L L E G R O A P N
 Homologation No CH 7213
 Places total 1 avant -
 Poids à vide 42 Carburant B/mélange
 Charge utile 88 CV-impôt -
 Poids total 130 Cylindrée 48,74

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur: une bague en acier cémenté, ayant un ϕ intérieur de 7,2 mm, munied'un ressort de fixation est insérée dans le canal d'aspiration du cylindre
 **) Pot d'échappement: identification "349.1.16.000.2" frappé à l'avant sur le col

Lieu et date de l'homologation
 Berne, 14.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules