

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Cyclomoteur | BATAVUS | Walco | CH 7220 |
| Constructeur du cadre | BATAVUS INTERCYCLE B.V., Heerenveen (NL) | | |
| Constructeur du moteur | LAURA MOTOREN SA., Eygelshoven (NL) | | |
| Identification | "BATAVUS" et "Walco" sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constructeur | à l'avant, à droite sur la tête de direction, plaquette rivée | | |
| Numéro du cadre trappé | à l'avant, à droite sur la tête de direction | | |
| Signe ident. du moteur | "M 48 CH" en bas, à droite, sur le carter du vilebrequin "CH" à gauche et "30" à droite sur le cylindre, | | |
| Fiche d'homologation No | "CH 7220" à l'avant, sur la tête de direction coulés | | |
| Importateur principal | HOSTETTLER AG., Ersatzteile en gros, 6210 Sursee | | |
| A partir du No de cadre | 400 000 | A partir du numéro du moteur | 565 400 |
| Véhicule homologué | 459 131 | Signes fixes dans code du type | Walco |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Construction du véhicule | cadre en tubes | |
| Construction | 2 | |
| Nombre d'essieux | Nombre de roues | 2 |
| Direction | guidon | |
| Embrayage | par force centrifuge | |
| Boîte c. v. | - | |
| Nombre de vitesses | - Ø roue entraînée 514 mm | |
| Transmission | primaire= courroie; secondaire= chaîne 11x48 | |
| Couronne fixée | rivée | |
| Pédalier | séparé | |
| Tour complet du pédalier | 3,35 mm | Long. levier pédale 140 mm |
| Frein roue avant | mécanique, à expansion interne, câble | |
| Frein roue arrière | mécanique, à expansion interne, câble | |
| Guidon réglable | > 70 mm | Selle réglable > 70 mm |
| Longueur du siège | - | Genre du siège - |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------|
| Moteur | *) | | |
| Marque | L A U R A | Type | M 48 CH |
| Construction | monobloc | Temps | 2 |
| Carburant | mélange | Position | au centre |
| Refroidissement | air | Nombre cylindr. | 1 |
| Alésage | 40 | Course | 38 |
| Cylindrée | 47,7 | CV-impôt | - |
| Puissance en CV | 0,8 | à t/min | 3400 |
| t/min du moteur | 5500 | à 30 km/h | - |
| Marque carburant | ENCARWI | Gicleur princ. | 52 ou 54 |
| Bruit | 70 | à t/min | 5500 |
| Silencieux | 1 = 450 x β 60 mm ** | | |
| Sil. d'aspiration | filtre à air sec avec grille métallique | | |
| Mesure des gaz | - | | |
| Déparasitage | OCB annexe B, chiffres 3+4 = B | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Équipement | - | |
| Indicateur de vitesse | - | |
| Rétroviseur | - | |
| Antivol | verrouillage de la roue | |
| Contenu du réservoir | 2,90 litres | |
| Nombre de places | 1 | av - |
| Dimensions | | |
| Longueur | 1600 | Porte à faux av - |
| Largueur/Larg. du guidon | 670 / 600 | ar - |
| Hauteur | 1020 | Empattement 1050 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | | | 40 |
| Charge utile | | | 100 |
| Poids total | | | 140 |
| Garantie fabr. | | | 140 |
| Dimens. pneus | 2 - 16 | 2 - 16 | |
| Ply/bar | - / 2,5 | - / 2,5 | |
| Charge | 80 | 80 | |
| pour V max | 50 | 50 | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 30 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | 28 km/h |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Equipement | - |
| Feu de route | i k u CH 1 5701 01 |
| Feu de croisement | - |
| Feu de position | - |
| Feu rouge | ULO CH 1 0534 01 |
| Feu stop | - |
| Clignoteurs | av - ar - |
| Catadioptrés aux pédales | av UNION K 10488 Catadioptré ar I (B) |
| Eclairage plaque | - |
| Avertisseurs | timbre de cycle |
| Puissance de la dynamo | 17 watts |
| Béquille | centrale |
| Utilisation av. side-car | - |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Cyclomoteur | | |
| Marque et type | B A T A V U S Walco | | |
| Homologation | - | | |
| No | CH | 7 2 2 0 | - |
| Places | total | 1 | avant - |
| Poids à vide | 40 | Carburant | mélange |
| Charge utile | 100 | CV-impôt | - |
| Poids total | 140 | Cylindrée | 47,7 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur : bague en acier cémenté, ϕ intérieur 6,4 mm, insérée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- **) Silencieux : identification "TM I" sur la sortie.

↳ Lieu et date de l'homologation

Berne, 16.01.76 / Rothrist, 18.02.76

Homologation fédérale des types de véhicules