

## GENRE DU VEHICULE

Cyclomoteur

## FICHE D'HOMOLOGATION N°

CH

7228

## Marques des véhicules

P O N Y

## Constructeur du cadre

KTM, MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Kronreif &amp; Trunkenpolz, 5230 Mattighofen / Austria

## Constructeur du moteur

FICHEL &amp; SACHS AG, Schweinfurt / BRD

## Identification

"PONY" + "503 GT" sur la plaquette du constructeur

## Plaquette constructeur

à l'avant, sur la tête de direction

## Numéro du cadre

à droite, sur la tête de direction

## Fiche d'homologation No

sur la plaquette du constructeur

## Identification du moteur

"503/2 BL-CH" à gauche, en haut sur la soufflerie (plaquette)

## A partir du No de cadre

701 50 000

Véhicule homologué

701 50 000

## Importateur principal

AMSLER &amp; CO, AG, B245 Feuerthalen

## CONSTRUCTION DU VEHICULE

## Construction du cadre

cadre en tubes, AV= fourche télescopique

## Transmission

mécanique

## Nombre de vitesses

2

## Ø roue entraînée

558

## Entraînement

chaîne 15x37 dents

## Couronne fixée

rivée

## Tour complet du pédalier

3130

## Longueur des manivelles

150

## Selle/Guidon réglable

&gt; 70

## Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

## Frein roue arrière

rétropédalage

## Équipement suppl.

## MOTEUR

## Marque

SACHS

## Type

503/2 BL-CH

## Alésage

38

## Course

42

## Cylindrée

47,6

## Puissance en CV

0,8

## à t/min

3200

## Régime du moteur

4900

## à 30 km/h

## Marque carburateur

BING 1/12/...

## Gicleur princ.

48-52

## Silencieux

1/ 588x4 60 mm AB 10023 + sortie "CH"

## Silencieux d'aspir.

filtre à air sec avec grille métallique

## Déparasitage

OCE, annexe R, chiffres 3+4 = B

## BRUIT

69

dB/A à t/min

4900

Vmax

30

km/h

## Mesure à proximité

dB/A à t/min

## Mesure des gaz

## EQUIPEMENT

## Feu de route

CEV CH 1 7520 01 ou CH 1 2920 01 15W

## Feu de croisement

CEV CH 1 7520 01 ou CH 1 2920 01 15W

## Feu rouge

ULO CH 1 0534 01 2W

## Catadioptré

I (E)

## Catadioptrés aux pédales

UNION K 10488 ou WAGNER K 10483

## Béquille

centrale

## Antivol

verrouillage du guidon

## Puissance génératrice

17 watts

## DIMENSIONS

## Longueur

1750

## Largeur guidon

630

## Hauteur

1040

## Empattement

1145

## Réservoir carburant

3,7 l

## POIDS

## Poids à vide

42

## Poids garantie

180

## Dimens. pneus

2 1/4 - 17

## Charge avant

100 (2,5)

## Charge arrière

100 (2,5)

## pour Vmax

50

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Marque P O N Y Type 5 0 3 GT FI No CH 7228

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS ET INSCRIPTION DANS LE PERMIS DE CIRCULATION

Moteur : anneau en acier cémenté avec diamètre intérieur de 8 mm soudé dans le canal d'aspiration du cylindre.

§) Feu de route et de croisement : livrable sur demande avec un ZKW A 10639 CH 1 2621 03.

Cette carte remplace le BT CH 7228 du 14.1.77.  
Feu de route et de croisement

Berne, 15.4.77.

Lieu et date de l'homologation

Remplace Fiche d'homologation CH

SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION

CK Berne, 10.-14.01.77