

Catégorie
Fourgonnette

Marque
BEDFORD

Désignation du type / Signe de reconnais.

P C V

Bordereau-type

N° **728**

Moyens de reconnaissance du type Désignation "PCV" en préfixe du numéro de châssis, et s/plaquette
N° de châssis frappé A droite, sur face supérieure du longeron, et sur plaquette du constructeur
N° de moteur frappé A droite, à l'avant du bloc-moteur, au-dessus de la pompe à essence
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd., LUTON (G.B.)
Constructeur du moteur VAUXHALL Motors Ltd., LUTON (G.B.)

ATTESTATION DE TYPE
COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type VAUXHALL 12/4
Genre En ligne, s.en tête
Carburant Benzine
Nombre cyl. 4 Temps 4
Alésage 69,494 mm.
Course 94,997 mm.
C.V.-impôt 7,340
Cylindrée totale 1'441 cm³
C.V. frein 35,5
Refroidissement Eau
Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
Entrainement sur roues arrières
1. Frein A pied : Hydraulique, sur toutes les 4 roues
2. Frein A main : Mécanique, à câble, sur les roues arrières
3. Frein —
Frein de remorque —
Direction A gauche
Crochet de remorque —
Nombre de vit. avant 3
Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur VAUXHALL Mot. Ltd
Genre/Forme Fourgonnette
Nombre de portes 2 + 1 arr.
Nombre de places ass. Total 2
Avant 2 Milleu Arrière
Nombre de places debout —
Pour motos: Siège arrière —
Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	1'645 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	481 kg.	503 kg.	984 kg.
Charge utile . . . y compris 2 personnes	kg.	kg.	661 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques: Dimension	5.25/5.50 - 17 HD		simples double
Capacité de charge (par pneu 540 kg.)	1'080 kg.	1'080 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **LUCAS**
 Feux de position **2**, sur les ailes
 Feux stop **1**, combiné
 Indicateurs de direction : Syst. **2**, flèches (Schnitella) AV. Lampe-témoin
 Eclairage du N° de contr. **1**, combiné
 Emplacement De chaque côté de l'avant
 Avertisseur **1**, avert. électr.
 Essuie-glace **1**, mécanique

OBSERVATIONS

Dispositif de protection : Selon la nature des marchandises à transporter, il y a lieu de demander l'installation d'un dispositif de protection (paroi, grille ou similare) derrière le siège du conducteur.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 2. 4. 1951

La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

Voie { avant	1'280 mm.
{ arrière	1'290 mm.
Largeur hors-tout AV.	AR. 1'650 mm.
Empattement	2'667 mm.
Longueur hors-tout	4'320 mm.
Hauteur (non chargé)	1'900 mm.
Garde au sol	210 mm.
Porte à faux, arrière	— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)	— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	— mm.
Diamètre de braguage ext. gauche	12,60 m.
Diamètre de braguage ext. droite	12,40 m.
Dim. Intérieures	
Longueur du pont de charge	1'960 mm.
Largeur du pont de charge	1'030/1'340 mm.
Hauteur intérieure	1'200 mm.
Haut. du pont dep. le sol	650 mm.
Ridelles (hauteur)	— mm.
Porte à faux surface chargement	910 mm.