

GENRE DU VEHICULE

Cyclomoteur

FICHE D'HOMOLOGATION N°

CH

7300

Marques des véhicules	RIXE TORPEDO PHOENIX
Constructeur du cadre	RIXE & CO GmbH, Fahrrad-und Motorrad-Fabriken, 4800 Bielefeld-Brake / D
Constructeur du moteur	PICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / D
Identification	"RS 503/2 BL CH S" à droite, sur le côté du tube de la selle, frappé la marque se trouve à l'avant, sur la tête de direction
Plaque constructeur	-
Numéro du cadre	à droite, sur le côté du tube de la selle
Fiche d'homologation No	à droite, sur le côté du tube de la selle
Identification du moteur	"503/2 BL-CH" à gauche, sur la soufflerie (plaquette)
A partir du No de cadre	40 001 ..
Importateur principal	H. BAERTSCHI AG, Velos-Motos en gros, Freiburgstrasse 5, 2501 Bienne

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction du cadre	cadre en tubes avec fourches télescopique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	2
Ø roue entraînée	558
Entraînement	chaîne 15 x 37 dents
Couronne fixée	rivée
Tour complet du pédalier	3400
Longueur des manivelles	140
Selle/Guidon réglable	> 70
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne
Frein roue arrière	rétropédalage
Équipement suppl.	

MOTEUR

Marque	SACHS	Type	503/2 BL-CH
Aisilage	38	Course	42
Cylindrée	47,6		
Puissance en CV	0,8	à t/min	3200
Régime du moteur	4900	à 30 km/h	
Marque carburateur	BING 1/12/...	Gicleur princ.	48-52
Silencieux	1 = 588 x Ø 60 AB 10023 + sortie "CH"		
Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grillage métallique		
Déparasitage	OCN, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
BRUIT			
	69 dB(A) à 1/min	4900	Vmax 30 km/h
Mesure à proximité	dB(A) à 1/min		
Mesure des gaz			

EQUIPEMENT

Feu de route	CEV CH 1 7520 01 / IKU CH 1 5720 01 15 W
Feu de croisement	CEV CH 1 7520 01 / IKU CH 1 5720 01 15 W
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01 2 W
Catadioptré	UNION K 10448
Catadioptrés aux pédales	central
Béquille	centrale
Antivol	verrouillage du guidon
Puissance génératrice	17 watts

DIMENSIONS

Longueur	1780
Largeur guidon	600
Hauteur	1120
Empattement	1160
Réservoir carburant	3,7 l

POIDS

Poids à vide	42
Poids garantie	145
Dimens. pneus	2 1/4 - 17
Charge avant	100 (2,5)
Charge arrière pour Vmax	100 (2,5)
	50

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Marque voir marque des véhicules Type KJ 503/2 BL CH S File No. CH 7300

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS ET INSCRIPTION DANS LE PERMIS DE CIRCULATION

Moteur : anneau en acier cémenté, ϕ intérieur 8 mm, soudé dans le canal d'aspiration du cylindre.

12
Lieu et date de l'homologation
Berne, 10.-14.01.77

Remplace fiche d'homologation CH 7300
11.3.77 Ajouté une marque

SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION