

GENRE DU VEHICULE

Cyclomoteur

FICHE D'HOMOLOGATION N°

CH 7302

Marques des véhicules	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MOOR RODEO SCHWALBE STACO TORNAO UTO
Constructeur du cadre	ALPA-WERKE AG SIRNACH, 8370 Sirnach / TG
Constructeur du moteur	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / D
Identification	"ALPA ML" à gauche, latéralement sur support du moteur, frappé la marque se trouve à l'avant, sur la tête de direction
Plaque constructeur	-
Numéro du cadre	à gauche, latéralement sur support du moteur
Fiche d'homologation No	à gauche, latéralement sur support du moteur
Identification du moteur	"503/2 BL-CH" à gauche, sur la soufflerie (plaquette)
A partir du No de cadre	90 000
Importateur principal	Véhicule homologué prototype

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction du cadre	cadre en tubes, AV= fourche télescopique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	2
Ø roue entrée	558
Entraînement	chaîne, 15x37 dents
Couronne fixée	rivée
Tour complet du pédalier	3000
Longueur des manivelles	140
Selle/Guidon réglable	> 70
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne
Frein roue arrière	rétropédalage
Équipement suppl.	

MOTEUR

Marque	SACHS	Type	503/2 BL-CH
Alésage	38	Course	42
Cylindrée	47,6		
Puissance en CV	0,8	à t/min	3200
Régime du moteur	4900	à 30 km/h	
Marque carburateur	BING 1/12/...	Gicleur princ.	48-52
Silencieux	1 = 588 x Ø 60 mm AB 10023 + gortie "CH"		
Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grillage métallique		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
BRUIT			
	69 JB/A à t/min	4900	Vmax 30 km/h
Mesure à proximité	JB/A à t/min		
Mesure des gaz			

EQUIPEMENT

Feu de route	CEV CH 1 2920 01 15 W
Feu de croisement	CEV CH 1 2920 01 15 W
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01 2 W
Catadioptré	I (E)
Catadioptrés aux pédales	UNION K 10498
Béquille	centrale
Antivol	verrouillage de la direction
Puissance génératrice	17 watts

DIMENSIONS

Longueur	1790	Poids à vide	42
Largeur guidon	660	Poids garantie	160
Hauteur	1100	Dimens. pneus	2 1/4 - 17
Empattement	1160	Charge avant	100 (2,5)
Réservoir carburant	3,8 l	Charge arrière pour Vmax	100 (2,5)
			50

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Marque voir marque des véhicules

Type M L

FH No. CH

7302

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS ET INSCRIPTION DANS LE PERMIS DE CIRCULATION

Moteur : anneau en acier cémenté, ϕ intérieur 8 mm, soudé dans le canal d'aspiration du cylindre.

lk Lieu et date d'homologation
Berne, 10. 14. 01. 77

Remplace Fiche d'homologation CH

SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION