

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH **7302**

Fahrzeugmarken	ALPA, ALPINA, CRESTA, KRISTALL, MOOR, RODEO, SCHWALBE, STACO, TORNADO, UTO		
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG SIRMACH, 8370 Sirmach / TG	Typ	ML (Motor: 503/2 BL-CH)
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / BFD		
Erkennungsmerkmale	"ALPA ML" links, seitlich am Motorträger eingeschlagen Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf		
Herstellerplakette	-		
Rahmenummer	links, seitlich am Motorträger		
Typenscheinnummer	links, seitlich am Motorträger		
Motorkeuzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)		
Ab Rahmenummer	90000	Gepr. Fahrzeug	Prototyp
Hauptimporteur	-		

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel	MOTOR	Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Getriebe	mechanisch	Bohrung	38	Hub	42	
Anzahl Gänge	2	Hubraum	47,6	Leistungs-PS	0,8	bei U/min 3200
Ø Antriebsrad	558	Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h		
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48-52	
Verbindung Ketteurad	vernietet	Schalldämpfer	1/ 588x660 AB 10023 + auf Endstück "CH"			
Weg pro Pedalumdrehung	3000	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb			
Pedalarmlänge	140	Erstörung	B4V, Anhang 8 Ziff. 3+4	"B"		
Sattel/Lenkerverstellung	>70	LAERM	69	dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Nahfeld		dB/A bei U/min		
Hinterradbremse	Rücktritt	Abgasprüfung				
besondere Ausstattung						

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 2920 01 15 W	MASS	Länge	1790	GEWICHT	Leertgewicht	42
Abblendlicht	CEV CH 1 2920 01 15 W	Lenkerbreite	660	Leertgewicht	160	Fabrikgarantie	160
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W	Hohe	1100	Reifengröße	2 1/2 - 17	Tragkraft v	100 (2,5)
Rückstrahler	I (E)	Achsabstand	1160	Tragkraft h	100 (2,5)	Tragkraft h	100 (2,5)
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Tankinhalt	3,8 lt.	Tragkraft h	50	für Vmax	50
Abstellstütze	zentral						
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss						
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt						

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ M L

TS-Nr. CH

7302

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE