

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7303

Fahrzeugmarken	ALPA, ALPINA, CRESTA, KRISTALL, MOOR, RODEO, SCHWALBE, STACO, TORNADO, UTO	
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG SIRNACH, 8370 Sirnach / TG	Typ ML CR (Motor: 503/2 BL-CH)
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD	
Erkennungsmerkmale	"ALPA ML CR" links, seitlich am Motorträger eingeschlagen Fahrzeugmarken vorn am Lenkkopf	
Herstellerplakette	-	
Rahmennummer	links, seitlich am Motorträger	
Typenscheinnummer	links, seitlich am Motorträger	
Motorbezeichnung	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	
Ab-Rahmennummer	B4600	Gepr. Fahrzeug Prototyp
Hauptimporteur	-	

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	2
Ø Antriebsrad	558
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne
Verbindung Kettenrad	vernietet
Weg pro Pedalumdrehung	3000
Pedalarmlänge	140
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, IB
Hinterradbremse	Rücktritt
Besondere Ausrüstung	

MOTOR

Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47,6		
Leistungs-PS	0,8	bei U/min	3200
Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h	
Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48-52
Schalldämpfer	1/ 588x660 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Einrichtung	BAV, Anhang B Ziff. 3+4		"B"
LAIRM	69	dB/A bei U/min	4900
		Vmax	30 km/h
Nahfeld		dB/A bei U/min	
Abgasprüfung			

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 7520 01 15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01 15 W
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W
Rückstrahler	I (E)
Pedalrückstrahler	UNION K 10488
Abstellstütze	zentral
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt

MASSE

Länge	1720	GEWICHT	
Lenkerbreite	650	Leergewicht	42
Hohe	1070	Fabrikgarantie	160
Achsalstand	1110	Reifengröße	2 1/2 - 17
Tankinhalt	3,8 lt.	Tragkraft v	100 (2,5)
		Tragkraft h	100 (2,5)
		für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke

siehe Fabrikmarken

Typ

M L C R

TS-Nr. CH

7303

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

(W)
Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE