

ART DES FAHRZEUGS

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7303

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------|
| Fahrzeugmarken | ALPA, ALPINA, CRESTA, KRISTALL, MOOR, RODEO, SCHWALBE, STACO, TORNADO, UTO | | |
| Hersteller des Rahmens | ALPA-WERKE AG SIRNACH, 8370 Sirnach / TG | | |
| Hersteller des Motors | FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD | | |
| Erkennungsmerkmale | "ALPA ML CR" links, seitlich am Motorträger eingeschlagen Fahrzeugmarken vorn am Lenkkopf | | |
| Herstellerplakette | - | | |
| Rahmennummer | links, seitlich am Motorträger | | |
| Typenscheinnummer | links, seitlich am Motorträger | | |
| Motorkezeichen | "503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette) | | |
| Ab Rahmennummer | 84600 | Gepr. Fahrzeug | Prototyp |
| Hauptimporteur | - | | |

BAUART DES FAHRZEUGS

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---|---------------------|
| Bauart des Rahmens | Rohrrahmen, v= Teleskopgabel | MOTOR | | |
| Getriebe | mechanisch | Marke | SACHS | Typ 503/2 BL-CH |
| Anzahl Gänge | 2 | Bohrung | 38 | Hub 42 |
| Ø Antriebsrad | 558 | Hubraum | 47,6 | |
| Antrieb | Kette, 15x37 Zähne | Leistungs-PS | 0,8 | bei U/min 3200 |
| Verbindung Kettentrad | vernietet | Motordrehzahl | 4900 | bei 30 km/h |
| Weg pro Pedalumdrehung | 3000 | Vergasermarke | BING 1/12/... | Hauptdüse 48-52 |
| Pedalarmlänge | 140 | Schalldämpfer | 1/ 588xØ60 AB 10023 + auf Endstück "CH" | |
| Sattel/Lenkerverstellung | > 70 | Ansaugdämpfer | Trockenluftfilter mit Metallsieb | |
| Vorderradbremse | mechanisch, IB | Einsteuerung | HAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 | "B" |
| Hinterradbremse | Rücktritt | LAIRM | 69 | dB/A bei U/min 4900 |
| besondere Ausb.ung | | Nahfeld | | Vmax 30 km/h |
| | | Abgasprüfung | | |

AUSRÜSTUNG

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fernlicht | CEV CH 1 7520 01 15 W |
| Abblendlicht | CEV CH 1 7520 01 15 W |
| Schlusslicht | ULO CH 1 0534 01 2 W |
| Rückstrahler | I (R) |
| Pedalarückstrahler | UNION K 10488 |
| Abstellstütze | zentral |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| Lichtmaschinen-Leistung | 17 Watt |

MASSE

| | |
|--------------|---------|
| Länge | 1720 |
| Lenkerbreite | 650 |
| Höhe | 1070 |
| Achsabstand | 1110 |
| Tankinhalt | 3,8 lt. |

GEWICHT

| | |
|----------------|------------|
| Leertgewicht | 42 |
| Fabrikgarantie | 160 |
| Reifenbreite | 2 1/2 - 17 |
| Tragkraft v | 100 (2,5) |
| Tragkraft h | 100 (2,5) |
| für Vmax | 50 |

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke

siehe Fabrikmarken

Typ

M L C R

IS-Nr. CH

7303

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

(W) Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typeischeltu CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE