

## ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

## TYPENSCHIED-NUMMER

CH **7307**

Fahrzeugmarken	AUTOMAT, COSMOS, DKW, EXPRESS, VICTORIA, WALCO		
Hersteller des Rahmens	NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, Nürnberg / BRD	Typ	621 CH (CROSS)
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD		
Erkennungsmerkmale	Typ "621 CH" Art. "447" auf Hersteller-Plakette "621" vor Rahmen-Nummer		
Herstellerplakette	Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf		
Rahmennummer	rechts, seitlich am Motorträger		
Typenscheinnummer	rechts, am Lenkkopf		
Motorzeichen	vorn, am Lenkkopf		
Ab Rahmennummer	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	Gepr. Fahrzeug	621 200 004
Hauptimporteur	621 200 001 JEKER, HAEFELI + CIE, AG, 4710 Balsthal		

## BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	2
Ø Antriebsrad	558
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne
Verbindung Kettenrad	vernietet
Weg pro Pedalumdrehung	3800
Pedalarmlänge	150
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, IB
Hinterradbremse	Fußtritt
Besondere Ausrüstung	

## MOTOR

Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47,6	bei U/min	3200
Leistungs-PS	0,8	bei 30 km/h	
Motordrehzahl	4900	Hauptdüse	48-52
Vergasermarke	BING 1/12/...		
Schalldämpfer	1/ 588xØ 60 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Ausgangsdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Einrichtung	BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "B"		
LAERM	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Nahfeld	dB/A bei U/min		
Abgasprüfung			

## AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	2 W
Rückstrahler	1 (E)	
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	
Abstellstütze	zentral	
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt	

## MASSE

Länge	1710
Lenkerbreite	640
Höhe	1080
Achsenabstand	1120
Tankinhalt	3,7 lt.

## GEWICHTE

Leergewicht	42
Fabrikgarantie	160
Reifengröße	24 - 17
Tragkraft v	100 (2,5)
Tragkraft h	100 (2,5)
für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ 621 CH

TS-Nr. CH 7307

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm  $\phi$  im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

*ck*  
Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE