

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHIEIN-NUMMER

CH 7307

Fahrzeugmarken	AUTOMAT, COSMOS, DKW, EXPRESS, VICTORIA, WALCO	
Hersteller des Rahmens	NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, Nürnberg / BRD	Typ 621 CH (CROSS)
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD	
Erkennungsmerkmale	Typ "621 CH" Art. "443" auf Hersteller-Plakette "621" vor Rahmen-Nummer Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf	
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Motorträger	
Rahmennummer	rechts, am Lenkkopf	
Typenscheinnummer	vorn, am Lenkkopf	
Motorkeinszeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	
Ab Rahmennummer	621 200 001	Gepr. Fahrzeug 621 200 004
Hauptimporteur	JEKER, HAEFELI + CIE, AG, 4710 Balsthal	

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	2
Ø Antriebsrad	558
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne
Verbindung Kettenzad	vernietet
Weg pro Pedalumdrehung	3800
Pedalarmlänge	150
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, IB
Huterradbremse	Rücktritt
Besondere Ausrüstung	

MOTOR

Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47,6		
Leistungs-PS	0,8	bei U/min	3200
Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h	
Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48-52
Schalldämpfer	1/ 588x60 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Erstörung	BAV. Anhang B Ziff. 3+4		"B"
LAERM			
	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Nahfeld	dB/A bei U/min		
Abgasprüfung			

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	2 W
Rückstrahler	I (E)	
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	
Abstellstütze	zentral	
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt	

MASSE

Länge	1710
Lenkerbreite	640
Höhe	1080
Achsabstand	1120
Tankinhalt	3,7 lt.

GEWICHTE

Leergewicht	42
Fabrikgarantie	160
Reifengröße	24 - 17
Tragkraft v	100 (2,5)
Tragkraft h	100 (2,5)
für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ 621 CH

TS-Nr. CH

7307

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

ck Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typschein CH

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE