

## Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No

CH 7507

Marques des véhicules	S O L O	
Constructeur du cadre	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)	Type 712 CH 1
Constructeur du moteur	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)	
Identification	"712 CH 1" sur la plaquette du constructeur	
Plaquette constructeur	à l'avant, sur la tête de direction	
Numéro du cadre	à l'avant, sur le tube de la selle	
CM + Fiche d'homolog No	à l'avant, sur le tube de la selle	
Identification du moteur	"SOLO 48 ccm" en bas sur le carter du vilebrequin "2280" devant le No du moteur, en bas, sur la carter du	
Importateur principal	SOLO KLEINMOTOREN AG., Seuzachstrasse 26, 8413 Neftensbach	Véhicule homologué 276 042 vilebrequin

Construction du véhicule	en tubes d'acier		Moteur *)	S O L O	Type	2280
Construction du cadre			Marque	38	Course	42
Transmission	automatique		Aloage	47,61		
Nombre de vitesses	1		Cylindrée	1,18	a t/min	3800
Ø roue entraînée	532 mm		Puissance en CV	5750	à 30 km/h	
Entraînement	courroie trapézoïdale + chaîne 11 x 53 dents		Régime du moteur	BING 1/8	Gicleur princ.	52 - 56
Couronne fixée	rivée		Marque carburateur	l = 550 x Ø 60 mm / marqué 712-CH-33		
Tour complet du pédalier	3000 mm		Silencieux	élément en plastique avec feutre		
Longueur des manivelles	145 mm		Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Selle/Guidon réglable	> 70 mm		Déparasitage			
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, levier à droite		Bruit			
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, levier à gauche		Vhc en marche	68	dB/A à t/min	5750 Vmax 30 km/h
Équipement suppl.	-		Mesure à proximité	73,5	dB/A à t/min	2850
			Mesure des gaz			

Équipement	Dimensions		Poids		
Feu de route	NIOX CH 1 6302 01	Longueur	1660	Poids à vide	47,5
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	Largeur guidon	650	Poids garantie	150
Feu rouge	I (E)	Hauteur max.	1120	Dimens. pneus	3 1/4 - 16
Catadioptr	UNION TPP 19	Empattement	1110		
Catadioptr aux pédales	centrale	Réservoir carburant	4 litres	Charge avant	80 / 2,5
Béquille	verrou sur la direction			Charge arrière	80 / 2,5
Antivol	17 watts			pour Vmax	50
Puissance génératrice	timbre de cycle				
Avertisseur					

Indications pour le permis de circulation

Marque S O L O Type 712 CH 1 FH No CH 7 5 0 7

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Moteur : bague en acier cémenté,  $\varnothing$  intérieur 6 mm, pressée dans le canal d'aspiration du cylindre.  
Roues : sur demande des roues en fonte de métal léger "SOLO type 1 1,35 x 16", poids du véhicule 47 kg.

W Lieu et date de l'homologation Berne, 28.04.77

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation