

Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No

CH 7 5 0 8

Marques des véhicules	S O L O		
Constructeur du cadre	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)		
Constructeur du moteur	SOLO KLEINMOTOREN GmbH., Sindelfingen (D)		
Identification	"712 CH 2" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur la tête de direction		
Numéro du cadre	à l'avant, sur le tube de la selle		
CM + Fiche d'homolog. No	à l'avant, sur le tube de la selle		
Identification du moteur	"SOLO 48 ccm" en bas sur le carter du vilebrequin "2281" devant le No du moteur, en bas sur le carter du		
A partir du No de cadre	-		
Importateur principal	SOLO KLEINMOTOREN AG., Seuzachstrasse 26, 8413 Neftenbach		
	Véhicule homologué	275 389	[vilebrequin

Construction du véhicule	en tubes d'acier		
Construction du cadre	-		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	2		
Croûte entraînée	532 mm		
Entraînement	courroie trapézoïdale + chaîne 11 x 53 dents		
Couronne fixée	rivée		
Tour complet du pédalier	3000 mm		
Longueur des manivelles	145 mm		
Selle/Guidon réglable	> 70 mm		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, levier à droite		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, levier à gauche		
Équipement suppl.	-		
	Moteur *)		
	Marque	S O L O	Type 2281
	Alésage	38	Course 42
	Cylindrée	47,61	
	Puissance en CV	1,18	à t/min 3800
	Régime du moteur	5750	à 30 km/h
	Marque carburateur	BING 1 / 8	Gicleur princ. 52 - 56
	Silencieux	1 = 550 x ø 60 mm	marqué 712-CH-33
	Silencieux d'aspir.	élément en plastique avec feutre	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8	
	Bruit		
	Vhc en marche	68 dB/A à t/min	5750 Vmax 30 km/h
	Mesure à proximité	73,5 dB/A à t/min	2650
	Mesure des gaz		

Équipement	-		
Feu de route	-		
Feu de croisement	NIOX	CH 1 6302 01	
Feu rouge	ULO	CH 1 0534 01	
Catadioptré	I	(E)	
Catadioptré aux pédales	UNION	TPP 19	
Béquille	centrale		
Antivol	verrou sur la direction		
Puissance génératrice	17 watts		
Avertisseur	timbre de cycle		
	Dimensions		
	Longueur	1660	Poids 50
	Largeur guidon	650	Poids garantie 150
	Hauteur max.	1120	Dimens. pneus 2 1/4 - 16
	Empallement	1110	
	Réservoir carburant	4 litres	Charge avant 80 / 2,5
			Charge arrière 80 / 2,5
			pour Vmax 50

Indications pour le permis de circulation

Marque SOLO Type 712 CH 2 FH No CH 7508

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Moteur : bague en acier cémenté, ϕ intérieur 6 mm, pressée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- Roues : sur demande des roues en fonte de métal léger "SOLO type 1" 1.35 x 16", poids du véhicule 49,5 kg.

Ch
Lieu et date de l'homologation **Berne, 28.04.77**

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation