

Cyclomoteur

CH

7509

Marques des véhicules CONDOR-PUCH / PUCH

Constructeur du cadre STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Graz (A) Type X 30 N - 2 A

Constructeur du moteur STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Graz (A)

Identification "X 30 N - 2 A" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre au centre, à l'arrière, sur support de la suspension

CM + Fiche d'homolog. No à droite, à l'arrière, sur support de la suspension "CH 12" à gauche, sur cylindre

Identification du moteur "PUCH" à l'avant, à droite, en bas, sur la culasse, - "ZA 50" à droite, en haut, sur carter du vilebrequin. -

A partir du No de cadre 3100001 Véhicule homologué 4000004

Importateur principal OTTO FREY, Badenerstrasse 812, 8048 Zurich CONDOR SA., Cycle et Motorcycle, 2853 Courfvaivre

Construction du véhicule cadre en tubes Moteur **\*\*** P U C H Type Z A 5 0

Construction du cadre cadre en tubes Marque 38 Type Course 43

Transmission automatique Alésage 48,8 Cylindrée 48,8

Nombre de vitesses 2 Puissance en CV 1,16 à U/min 3700

Croue entraînée 556 mm Régime du moteur 5550 à 30 km/h

Entraînement chaîne 18 x 45 dents \*) Marque carburateur BING 1 / 12 Gicleur princ. 48 - 52

Couronne fixée vissée et soudée Silencieux 1 pot 660 x Ø 60 mm **\*\*\***

Tour complet du pédalier 3180 mm Silencieux d'aspir. élément en plastique avec grille intégrée

Longueur des manivelles 150 mm Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Selle/Guidon réglable > 70 mm Bruit

Frein roue avant mécanique, exp. interne, câble, poignée à droite Vhc en marche 67 dB/A à U/min 5550 Vmax 30 km/h

Frein roue arrière mécanique, exp. interne, câble, poignée à gauche Mesure à proximité 74,5 dB/A à U/min 2770

Équipement suppl.  Mesure des gaz

Équipement  Dimensions  Poids

Feu de route NIOX CH 1 6320 01 ou CEV CH 1 7520 01 Longueur 1700 Poids à vide 48

Feu de croisement NIOX CH 1 6320 01 ou CEV CH 1 7520 01 Largeur guidon 630 Poids garantie 150

Feu rouge U L O CH 1 0534 01 Hauteur max. 1110 Dimens. pneus 2 1/4 - 17

Catadioptré I (R) Empattement 1090

Catadioptrés aux pédales UNION TTP 19 Réservoir carburant 3,5 litres Charge avant 100 / 2,5

Béquille centrale Charge arrière 100 / 2,5

Antivol verrou sur la direction pour Vmax 50

Puissance génératrice 17 watts

Avertisseur timbre de cycle

Indications pour le permis de circulation

Marque CONDOR-PUCH ou PUCH

Type X 30 N - 2 A

FH No CH

7509

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entretien : une cheville placée sous la roue motrice empêche de la remplacer par un plus grand modèle.
- \*\*\*) Moteur : anneau en acier cémenté,  $\phi$  intérieur 8,5 mm, inséré dans le canal d'aspiration du cylindre, indémontable.
- \*\*\*) Silencieux : marqué "349.1.16.000.2" à l'avant latéralement et "7" sur le tube d'échappement.
- Roues : sur demande en fonte de métal léger "PUCH 1.35 x 17" (poids du véhicule 49 kg).

(L) Lieu et date de l'homologation  
Berne, 4.5.1977

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation