

Fahrzeugmarken	CONDOR-PUCH / PUCH	
Hersteller des Rahmens	STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Graz (A)	Typ X 30 N - 2 A
Hersteller des Motors	STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Graz (A)	
Erkennungsmerkmale	"X 30 N - 2 A" auf Hersteller-Plakette.	
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf.	
Rahmennummer	Mitte, hinten auf Federbeinsupport.	
Typenscheinnummer + CM	rechts, hinten auf Federbeinsupport.	
Motorzeichen	"PUCH" vorn, rechts unten a. Zylinderkopf, -"ZA 50" rechts, oben a. Kurbelgehäuse, -"CH 12" links a. Zylinder.	
Ab Rahmennummer	3100001	Gepr. Fahrzeug 4000004
Hauptimporteur	OTTO FREY, Badenerstrasse 812, 8048 Zürich	CONDOR SA., Cycle et Motorcycle, 2853 Courfaivre

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen	MOTOR	**)
Getriebe	Automat	Marke	P U C H
Anzahl Gänge	2	Bohrung	38
Ø Antriebsrad	556 mm	Hubraum	48,8
Antrieb	Kette 18 x 45 Zähne *)	Leistungs-PS	1,16
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst	Motordrehzahl	5550
Weg pro Pedalumdrehung	3180 mm	Vergasermarke	BING 1 / 12
Pedalarmlänge	150 mm	Schalldämpfer	1 Topf 660 x Ø 60 mm
Sattel/Lenkerverstellung	> 70 mm	Ansaugdämpfer	Kunststoffelement mit Metallsiebeinsatz
Vorderradbremse	mechanisch, IB., Kabelzug, Griff rechts.	Erstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3 + 4 Art B
Hinterradbremse	mechanisch, IB., Kabelzug, Griff links.	LAERM	
Besondere Ausrüstung		Vorbeifahrt	67 dB/A bei U/min 5550 Vmax 30 km/h
		Nahfeld	74,5 dB/A bei U/min 2770
		Abgasprüfung	

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	NIOX CH 1 6320 01 oder CEV CH 1 7520 01
Abblendlicht	NIOX CH 1 6320 01 oder CEV CH 1 7520 01
Schlusslicht	U L O CH 1 0534 01
Rückstrahler	I (E)
Pedalrückstrahler	UNION TPP 19
Abstellstütze	zentral, selbsttätig aufklappbar.
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt
Warnvorrichtung	Fahrradglocke

MASSE

Länge	1700
Lenkerbreite	630
Hohe	1110
Achsaabstand	1090
Tankinhalt	3.5 Liter

GEWICHTE

Leergewicht	48
Fabrikgarantie	150
Reifengröße	2 1/2 - 37
Tragkraft v	100 / 2,5
Tragkraft h für Vmax	100 / 2,5
	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke CONDOR-PUCH oder PUCH Typ X 30 N - 2 A TS-Nr. CH 7509

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

- *) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert Montage eines grösseren Treibrades.
 - **) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders gehärtete Büchse \varnothing 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar).
 - ***) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn seitlich sowie "7" auf Auspuffrohr.
- Räder : auf Wunsch mit Leichtmetall-Druckgussräder "PUCH 1.35 x 17 " (Leergewicht 49 kg).

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 4. Mai 1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE