

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7515

Marques des véhicules	C I L O / W A L C O
Constructeur du cadre	C I L O S A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel / Type CH
Constructeur du moteur	C I L O S A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel / CH
Identification	"C I L O 511" sur le tube de la selle
Plaque constructeur	soudée sur le tube de la selle
Numéro du cadre	sur le tube de la selle
CM + Fiche d'homolog.	sur le tube de la selle
Identification du moteur	"C I L O 511 50 FA" à gauche, en bas sur le carter du vilebrequin "CH 1,2" à droite, sur le cylindre
A partir du No de cadre	10 001
Importateur principal	-
	Véhicule homologué prototype

Construction du véhicule

Construction du cadre	en tubes; AV = fourche télescopique AR = amortisseurs mécaniques
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	1
Croue entraînée	532 (2 1/4 - 16)
Entraînement	chaîne secondaire, 13x42 ou 13x40 dents
Couronne fixée	rivée **)
Tour complet du pédalier	3030 (2 1/4 - 16)
Longueur des manivelles	160
Selle/Guidon réglable	dépasse 70
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne
Équipement suppl.	-

Moteur

Marque	C I L O	Type	511 50 FA
Alésage	40	Course	39
Cylindrée	49		
Puissance en CV	1,1	à t/min	3300
Régime du moteur	5570 (13x42) resp.	à 30 km/h	5300 (13x40)
Marque carburateur	BING 1/10/...*)	Gicleur princ.	54 - 58 *)
Silencieux	560 x ø 60 marqué	"C I L O 12" sur le pot	
Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique		
Déparastage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Bruit			
Vhc en marche	68	dB/A à t/min	5200 Vmax 28 / 29,5 km/h
Mesure à proximité	73	dB/A à t/min	2475
Mesure des gaz	-		

Équipement

Feu de route	} CEV CH 1 2920 01 / CEV CH 1 7520 01 /
Feu de croisement	
Feu rouge	APRILIA CH 1 5802 01 15 watts
Catadioptr	ULO CH 1 0534 01 2 watts
Catadioptr aux pédales	I (E)
Béquille	WECO TFP 14 / K 10 479
Antivol	centrale
Puissance génératrice	verrouillage de la direction
Avertisseur	17 watts
	timbre de cycle

Dimensions

Longueur	1780	Poids	48
Largeur guidon	650	Poids à vide	180
Hauteur max.	1160	Poids garantie	180
Empattement	1180	Dimens. pneus	2 1/4 - 16
Réservoir carburant	2,7 litres	Charge avant	90 / 2,5
		Charge arrière	90 / 2,5
		pour Vmax	100

Indications pour le permis de circulation

Marque C I L O / W A L C O Type 5 1 1 FH No CH 7 5 1 5

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carburateur : variante DELLORTO SHA 14.9, gicleur principal 48-52.
- \*\*) Couronne fixée : sur demande avec roues en métal léger = vis de la couronne soudées.
- +) Moteur : livrable sur demande avec cylindre en fonte d'acier et avec refroidissement par soufflerie (la désignation du type, le bruit et l'équipement restent inchangés).

Lieu et date de l'homologation Berne, 14.07.77

Remplace Fiche d'homologation CH 7515 du 14.07.77

Service fédéral d'homologation

variante du moteur

ajouté la marque WALCO 16.3.79.

(03.04.78)