

Marques des véhicules	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNAO UTO
Constructeur du cadre	ALPA-WERKE AG SIRMACH, 8370 Sirmach / TG
Constructeur du moteur	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Graz, A-8011 Graz / Autriche
Identification	"S B O" devant le No du cadre
Plaque constructeur	-
Numéro du cadre	à gauche, à l'arrière sur le tube de la selle x)
CM+ Fiche d'homolog.	à gauche, à l'arrière sur le tube de la selle x)
Identification du moteur	"E 50 A" à droite, sur le carter du vilebrequin "CH 12" à gauche, sur le cylindre "PUCH" à gauche, sur le carter
A partir du No de cadre	S30 5101
Importateur principal	Véhicule homologué prototype du vilebrequin

Construction du véhicule	en tôle d'acier emboutie	Moteur	PUCH	Type	E 50 A
Construction du cadre	AV= fourche télescopique AR= amortisseurs éc. mécanique	Marque	38	Course	43
Transmission	1	Alésage	48,8	Cylindrée	
Nombre de vitesses	558	Puissance en CV	1,1	à t/min	3600 *)
Croue entraînée	chaîne secondaire, 13x45 dents	Régime du moteur	5450	à 30 km/h	
Entraînement	rivée et soudée	Marque carburateur	BING 1/12/...	Gicleur princ.	48 - 52
Couronne fixée	3280	Silencieux	660 x ø 60		**)
Tour complet du pédalier	140	Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique		
Longueur des manivelles	> 70	Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Selle/Guidon réglable	mécanique, à expansion interne	Bruit			
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne-	Vhc en marche	68	dB/A à t/min	5200 Vmax 28,6 km/h
Frein roue arrière		Mesure à proximité	73	dB/A à t/min	2700
Équipement suppl.		Mesure des gaz	-		

Équipement	CEV CH 1 2920 01	15 watts	Dimensions	Poids	
Feu de route	CEV CH 1 2920 01	15 watts	Longueur	Longueur	48,6 +)
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	2 watts	Largeur guidon	Poids garantie	150
Feu rouge	I (E)		Hauteur max.	Dimens. pneus	2 1/4 - 17
Catadioptré	UNION K 10458 / UNION TPP 19		Empattement		
Catadioptrés aux pédales	centrale		Réservoir carburant	3,9 litres	Charge avant 100 / 2,5
Béquille	verrouillage de la direction				Charge arrière 100 / 2,5
Anivol	17 watts				pour Vmax 50
Puissance génératrice	timbre de cycle				
Avertisseur					

Indications pour le permis de circulation

Marque voir ci-dessus Type S B O FH No CH 7519

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur: bague en acier cémenté, \varnothing intérieur 8,5 mm avec ressort, insérée dans le canal d'aspiration du cylindre (indémontable).
 - **) Silencieux: Signe distinctif = 349.1.16.000.2 ou CBA 5100¹ et "7" sur le tube de sortie
 - +) livrable sur demande avec roues en fonte d'aluminium; poids à vide = 50 kg.
- x) Complément du 17.01.80 à Berne - Ad
- A partir du No du cadre SEO 8095
- nouvel emplacement du No du cadre-, CM + No d'homologation: à droite, à l'arrière en haut sur le porte-bagages.

Lieu et date de l'homologation Berne, 07.09.77

Remplace Fiche d'homologation CH 7519 du 07.09.77
Signe distinctif du silencieux

Service fédéral d'homologation

(6.3.1978 / 17.1.1980 / 30.9.1980 / 16.2.1981)