

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

7520

Fahrzeugmarken	PHOENIX RIXE TORPEDO
Hersteller des Rahmens	RIXE & CO., GmbH, Fahrrad- und Motorrad - Fabriken, D-4800 Bielefeld / BRD
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / BRD
Erkennungsmerkmale	"RS 508/1 A CH T" auf Sattelrohr
Herstellerplakette	--
Rahmennummer	auf Sattelrohr
CM + Typenscheinnummer	auf Sattelrohr
Motorkennzeichen	"508/1 A CH" "47 cm ³ " "SACHS" rechts auf Kurbelgehäuse angeklebte Plakette *)
Ab Rahmennummer	--
Hauptimporteur	H. Bärtschi AG, Freiburgstrasse 5, 2501 Biel
	Gepr. Fahrzeug Prototyp

Bauart des Fahrzeuges		Motor			
Bauart des Rahmens	Rohrrahmen	Marke	SACHS	Typ	508/1 A CH
	Federung v= Teleskop / h= Federbein	Bohrung	38	Hub	42
Getriebe	mechanisch	Hubraum	47		
Anzahl Gänge	1	Leistungs-PS	1,17 **)	bei U/min	3800
☐ Antriebsrad	546	Motordrehzahl	6000	bei 30 km/h	
Antrieb	sekundär Kette, 11x54 Zähne	Vergasermarke	BING 85/12/...	Hauptduse	48 - 52
Verbindung Kettenrad	vernietet	Schalldämpfer	592 x Ø 57	Bezeichnung:	CH 7517 ***)
Weg pro Pedalumdrehung	3200	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
Pedalarmlänge	140	Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4	"B"	
Sattel/Lenkerverstellung	grösser 70	Lärm			
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	67,5 dB/A bei U/min	5900	Vmax 29,5 km/h
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Nahfeld	72 dB/A bei U/min	2850	
Besondere Ausrüstung	--	Abgasprüfung			

Ausrüstung		Masse		Gewichte	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Länge	1750	Leergewicht	45
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Lenkerbreite	590	Fabrikgarantie	150
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 Watt	Höhe max.	1100	Reifengrösse	2 - 17
Rückstrahler	ULO I (E)	Achsabstand	1140		
Pedalrückstrahler	WECO TPP 14 / K 10479	Tankinhalt	3,0 lt.	Tragkraft v	80 / 2,5
Abstellstütze	zentral			Tragkraft h	80 / 2,5
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			für Vmax	50
Lichtmaschinenleistung	17 Watt				
Warnvorrichtung	Fahrradglocke				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke PHOENIX RIXE TORPEDO Typ RS 508/1 A CH T TS-Nr. CH 7520

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorzeichen
zusätzlich "CH 12" + "30 km" links oben auf Zylinder
- **) Motor
gehärtete Scheibe, Durchlassöffnung 8x15 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingegossen
- ***) Lärmdämpfung
-11 Gummischeiben zwischen den Kühlrippen des Zylinders

(K)
Ort und Datum der Prüfung
Bern, 22.9.1977

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle