Motorfaherad			7539
Fahrzeugmarken	COSMOS DEW-SACHS EXPRESS SACHS VI	CTCRIA WALCO 623 CH Luxe	
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	NUSRNBERGER HERCULES WERKE GmbH, D-8500 Nurnber FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD "623/546" rechts auf Sattelrohr	erg / BRD	
Herstellerplakette Ranmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen Ab Rahmennummer Hauptimporteur	vorn auf Lenkkopf rechts auf Sattelrohr rechts auf Sattelrohr "503 ABLCH / SACHS / 47 cm3" oben auf Lüfter - JEXER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabril	rgehäuse (Plakette) "30 km / 12' Gepr. Fanrzeug Prototyp k, 4710 Balsthal	rechts auf Zylimierfuss
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens	Rohrrahmen v= Teleskop / h= Federbein	Motor **) Marke SACHS Bohrung	Typ 503 ABLCH 42
Getriebe Anzani Gange ②Antriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmiange Sattel/Lenkerverstellung Vorderradbremse Hinterradbremse Besondere Ausrüstung	Automat 2 558 sekundar Kette, 16 x 40 Zahne verschraubt und Schrauben vernietet 3070 150	Hubraum Leistungs-PS Motordrenzahl Vergasermarke Schalldampfer (5) 592 x 255	bei U/min bei 30km/h Hauptdüse Bezeichnung CH 7517 r mit Papierelement
	grosser 70 mechanisch, IB mechanisch, IB	Lärm +) Vorbeifahrt 67,0 dB/A bei U/mir Nahfeld 74,5 dB/A bei U/mir Abgasprufung x)	n <u>5200 · vmax 27.3 km/h</u>
Ausrüstung Fernlicht Abbiendlicht Schlüsslicht Rückstränier Pedalrucksträhler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	CEV CH 1 7520 01 + 193 15 W CEV CH 1 7520 01 + 193 15 W ULO CH 1 0534 01 2 W I (E) UNION K 10488 zentral Lenkerschloss 17 Watt Fahrradglocke	Masse Lange Lenkerbreite Höhe max. Achsabstand Tankinhalt 1710 610 1080 1120 4,45 1t.	Gewichte Leargewicht Fabrikgarantie Reifengrosse Tragkraft v Tragkraft h für Vmax 49.5 *) 160 21/4 - 17 100 / 2,5 100 / 2,5 50

Marke siehe Fahrzeugmarken		7539
----------------------------	--	------

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Leergewicht mit Leichtmetallrädern
- **) Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 9,9 mm eingeschweisst.
- +) Nachtrag vom 22.03,1982 in Bern Sta/jak

Gültig ab Motornummer: 10.301.966

Neue Produktionsmethode (anderes Kolbenschliffbild, kleineres Einbauspiel) zwecks geringerer

Geräuschbildung

Lärn

: Vorbeifshrt = 66,0 dB/A bei 5600 U/min., Vmax 28,7 km/h

Standmessung = 58,0 dB/A bei 2700 U/min.

r) Nachtrag vom 22.11.84 in Bern - Ad

Abgesprüfung

: mach den Vorschriften 01.10.83 erfüllt:

Genehmigungsnummer = CH 00 0203 (Genehmigung gilt nur mit Hauptdüse 48)

Genehmigungszeichen = rechts, auf Rahmenrohr, unterhalb Sattel

Abgasemissionswerte = CO 5,85 g/km, HC 3,13 g/km

§) Machtrag vom 18.3.1986 in Bern /Ba

Schalldämpfervariante: 610 x Ø 55 mm, Bezeichnung "CH 93"

6