

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH

7 5 4 2

Marques des véhicules	BODAN CARAVELLE PIONIER STANDARD-JAGUAR TIGRA WALCO
Constructeur du cadre	Maschinenfabrik Gränichen AG, Gränichen
Constructeur du moteur	Steyr-Daimler-Puch AG, Gras (A)
Identification	"P 30,A2-78" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	à gauche, au centre, sur le cadre
Numéro du cadre	à gauche, au centre, sur le cadre
CM + Fiche d'homolog.	à droite, au centre, sur le cadre
Identification du moteur	"ZA 50" à droite, en haut sur le carter du vilebrequin / PUCH à l'avant, à droite en bas sur la culasse /
A partir du No de cadre	70 001
Importateur principal	Véhicule homologué 70 001 [ "CH 12" à gauche, sur le cylindre

Construction du véhicule	en tubes	Moteur	**) P U C H	
Construction du cadre	AV= fourche télescopique / AR= amortisseurs méca. automatique	Marque	38	Type Z A 5 0
Transmission	2	Alésage	48,8	Course 43
Nombre de vitesses	556 mm	Cylindrée	1,16	Puissance en CV à 1/min 3700
Croue entraînée	chaîne 18 x 45 dents *)	Régime du moteur	5500	à 30km/h
Entraînement	vissée et soudée	Marque carburateur	BING 1/12/...	Gicleur princ. 48 - 52
Couronne fixée	3030 mm	Silencieux	1 = 660 x ø 60 mm	***
Tour complet du pédalier	150 mm	Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique	
Longueur des manivelles	70 mm	Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = B	
Selle/Guidon réglable	mécanique, à expansion interne, câble	Bruit	67,5	Vhc en marche 5250 Vmax 28,8 km/h
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, câble	Mesure à proximité	75	dB/A à 1/min 2770
Frein roue arrière	indicateur de vitesse	Mesure des gaz	-	

Équipement	IKU CH 1 5720 01 ou CEV CH 1 7520 01	Dimensions	Poids	
Feu de route	IKU CH 1 5720 01 ou CEV CH 1 7520 01	Longueur	1780	Poids à vide 50
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	Largeur guidon	660	Poids garantie 150
Feu rouge	I (E)	Hauteur max.	1100	Dimens. pneus 2 1/4 - 17
Catadioptré	WECO TPP 14 K 10479	Empattement	1180	Charge avant 100 (2,5)
Catadioptrés aux pédales	centrale	Réservoir carburant	4,3 litres	Charge arrière 100 (2,5)
Béquille	verrouillage du guidon			pour Vmax 50
Antivol	17 W			
Puissance génératrice	timbre de cycle			
Avertisseur				

Indications pour le permis de circulation

Marque voir ci-dessus Type P 30.A2 - 78 FH No CH 7542

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : une cheville placée sous le pignon primaire empêche que celui-ci ne soit remplacé par un modèle plus grand.
- \*\*) Moteur : une bague en acier trempé, d'un diamètre intérieur de 8,5 mm, est pressée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- \*\*\*) Silencieux : marqué "349.1.16.000,2" et "7" sur le tube de sortie.

*ck*  
Lieu et date de l'homologation **Berne, 23.02.78**

Remplace Fiche d'homologation CH 7542 du 23.2.78  
Feu de route / feu de croisement

(31.8.1978)

Service fédéral d'homologation