CH

7544

	·				7 7 7 7
Fahrzeugmarken	AUTOMAT COSMOS DEW-SACES EXPRESS VIO	CTORIA WALCO	511 CH	<u>-</u> -	
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	NUERNBERGER HERCULES WERKE GMBH, D-8500 Nurnber FICHTEL & SACHS AC, D-8720 Schweinfurt / BRD "511 CH" "Art.: 536" auf Hersteller-Plake "511" vor Rahmennummer)			
Herstellerplakette Rahmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen Ab Rahmennummer Hauptimporteur	vorn auf Lenkkopf rechts auf Sattelrohr rechts auf Sattelrohr	Kurbelgehäuse a Gepr Fahrzeug 4710 Balathal	angenietete Plakette 511 000 001	*)	
Bavart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens	Rohrrahmen Federung v= Teleskop h= Federbein	Motor Marke Bohrung	SACHS 38	Typ Hub	508/1 A CH
Getriebe Anzahl Gange @Antriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad	1 558 Bek. Kette / 11 x 54 Zähne vernietet	Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke Schalldämpter Ansaugdämpfer Entstörung	47 1,17 **) 5800 BING 85/12/ 592 x Ø 57	bei U/min bei 30km/h Hauptduse Bezeichnungs	3800 48 - 52 CH 7517 ***)
Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmlange	3040 150		Trockenluftfilter m BAV, Anhang 8 Ziffe	mit Papierelem	
Sattel/Lenkervesstellung Vorderradbremse Hinterradbremse Besondere Ausrustung	grösser 70 / 70 mechanisch, IB mechanisch, IB	Lärm Vorbeifahrt Nahfeld Abgasprüfung	67 dB/A bei U/min 72 dB/A bei U/min	5800 2850	vmax30km/h
Ausrüstung Fernlicht Abblendlicht Schlüsslicht Rucksträhler Pedalrucksträhler Abstellstutze Diebstählsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	CEV CH 1 7520 01 15 Watt CEV CH 1 7520 01 15 Watt ULO CH 1 0534 01 2 Watt ULO I (E) UNION K 10488 zentral Lenkerschloss 17 Watt Fahrradglocke	Masse Länge Lenkerbreite Höhe max. Achsabstand Tankinhalt	1690 620 1100 1100 3,5 lt.	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Tregkraft v Tragkraft h fur Vmax	47 +) 160 2 1/4 - 17 100 / 2.5 100 / 2.5 50

arke siehe Fahrseugnarken	Тур	511_CR	TS-Nr. CH	7544	
---------------------------	-----	--------	-----------	------	--

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorkennseichen : susätzlich "CH 12" + "30 km" links oben auf Zylinder
- **) Motor : gehärtete Scheibe, Durchlassöffnung Sxl5 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingegossen
- ***) Lärmdämpfung : 11 Gummischeiben zwischen den Kühlrippen des Zylinders
 - +) Felgenvariante : auf Wunsch mit Leichtmetallfelgen erhältlich; Leergewicht des Fahrzeuges 48 kg