

Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No

CH 7560

Marques des véhicules C I M A T T I
 Constructeur du cadre CINATTI S.p.A. Ciclomotori 40040 Piopre di Salvaro (I) Type X 2 3 (Oasi)
 Constructeur du moteur MINARELLI, Bologna (I)
 Identification "X 23" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
 Plaquette constructeur à gauche, sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction
 CM + Fiche d'homolog. No à droite, sur tête de direction
 Identification du moteur "MINARELLI VI-50" à droite, à l'arrière, sur carter boîte c.v.
 A partir du No de cadre X 23 *10001* Véhicule homologué X 23 *394675* prototype
 Importateur principal CILO SA, 1032 Romanel

Construction du véhicule

Construction du cadre cadre en tôle d'acier emboutie
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 1
 L'roue entraînée 5 v (ø 174 - 16)
 Entraînement chaîne secondaire, dents 9 x 42
 Couronne fixée vissée, vis rivées
 Tour complet du pédalier 3050 mm
 Longueur des manivelles > 140 mm
 Selle/Guidon réglable > 70 mm / guidon réglable à l'horizontale
 Frein roue avant mécanique, à expansion interne
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne
 Equipement suppl. sur demande= roues en métal léger

Moteur

Marque MINARELLI Type VI - 50
 Alésage 38,8 Course 42
 Cylindrée 49,6
 Puissance en CV 1,14 DIN (ø,84 kW) à 1/min 3400
 Régime du moteur à 30 km/h
 Marque carburateur DELL'ORTO SHA 14-9 Gicleur princ. 47 - 51
 Silencieux l= 570 x ø 60 mm, désignation CILO 13
 Silencieux d'aspir. filtre à air sec avec grille métallique
 Déparasitage OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = B
 Bruit
 Vhc en marche 66,5 dB/A à 1/min 4850 Vmax 28,0 km/h
 Mesure à proximité 76,0 dB/A à 1/min 2550
 Mesure des gaz -

Equipement

Feu de route CEV CH 1 2920 01
 Feu de croisement CEV CH 1 2920 01
 Feu rouge CEV CH 4.5.014 ou ULO CH 1 0534 01
 Catadioptré II (E) I (E)
 Catadioptrés aux pédales WECO TPP 14 / K 10479
 Béquille centrale
 Antivol verrou au guidon
 Puissance génératrice 17 watts
 Avertisseur timbre pour cycle

Dimensions

Longueur 1660 Poids 48 +)
 Largeur guidon 640 / 680 Poids garantie 180
 Hauteur max. 1080 Dimens. pneus 2 1/4 - 16
 Empattement 1085
 Réservoir carburant 3,5 Charge avant 90 / 2,5
 Charge arrière 90 / 2,5
 pour Vmax 100

Indications pour le permis de circulation

Marque C I M A T T I Type X 2 3 (Oasi) FH No CH 7560

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) sur demande avec roues en métal léger (poids du véhicule inchangé)