

A
Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7561

Marques des véhicules ALPA ALPINA BONANZA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALEE STACO TORNAO UTO

Type Enduro 1000

Constructeur du cadre ALPA-WERKE AG, 8370 Sirmach / TG

Constructeur du moteur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Graz, A-8011 Graz / Autriche

Identification "EN 1000" à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

Plaque constructeur à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

CM + Fiche d'homolog. No à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

Identification du moteur "E 50 A" / "PUCH" à droite, sur carter du vilebrequin "CH 12" / à gauche sur cylindre

A partir du No de cadre 50001

Véhicule homologué prototype

Importateur principal -

Construction du véhicule

Construction du cadre cadre en tubes

AV= fourche télescopique / AR=amortisseurs méc. automatique

Transmission 1

Nombre de vitesses 558

Croue entraînée chaîne secondaire 13 x 45 dents

Entraînement soudées ++

Couronne fixée 3150

Tour complet du pédalier 140

Longueur des manivelles > 70

Selle/Guidon réglable mécanique, à expansion interne

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière -

Equipement suppl. -

Moteur *)

Marque PUCH Type E 50 A

Alésage 38 Course 43

Cylindrée 48,8

Puissance en CV 1,1 à V/min 3600

Régime du moteur 5330 à 30 km/h

Marque carburateur BING 1/12/... Gicleur princ. 48 - 52

Silencieux 660 x Ø 60 **)

Silencieux d'aspir. filtra à air sec avec grille métallique

Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "B"

Bruit

Vhc en marche 68 dB/A à V/min 5100 Vmax 28,7 km/h

Mesure à proximité 73 dB/A à V/min 2700

Mesure des gaz -

Equipement

Feu de route CEV CH 1 7520 01 15 watts

Feu de croisement CEV CH 1 7520 01 15 watts

Feu rouge ULO CH 1 0534 01 2 watts

Catadioptré I (E)

Catadioptrés aux pédales UNION K 10488

Béquille centrale

Antivol verrou au guidon

Puissance génératrice 17 W

Avertisseur timbre de cycle

Dimensions

Longueur 1720

Largeur guidon 690 / 700 = vhc.

Hauteur max. 1075

Empattement 1110

Réservoir carburant 4,0 litres

Poids

Poids à vide 48,4 +)

Poids garantie 150

Dimens. pneus 2 1/4 - 17

Charge avant 100 / 2,5

Charge arrière 100 / 2,5

pour Vmax 50

Indications pour le permis de circulation

Marque voir ci-dessus Type Enduro 1000 FHNo CH 7561

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Moteur : bague, ϕ intérieur 8,5 mm, en acier cémenté insérée dans le canal d'aspiration du cylindre (indémontable),
- +) Poids du véhicule : livrable sur demande avec roues en alliage léger GRIMECA E 1,35 x 77; poids 49,8 kg.
- ++) Couronne fixée à la roue arrière par vis, qui sont bloquées à l'arrière, valable pour les roues en alliage léger.
- **) Silencieux : Désignation; 349.1.16.000.2 ou CBA 51001 et "7" sur le tube de sortie

• Lieu et date de l'homologation
Berne, 1.2.79/12.2.79

Remplace Fiche d'homologation CH 7561
30.09.80 = désignation du silencieux
02.02.81 = marques des véhicules

Service fédéral d'homologation