Fahrzeugmarken Hersteller das Rahmens	ALPA-WERKE AG, SIRNACH, 8370 Sirnach	/ TG Typ	OR/RODEO SCHWALEE STACO Enduro 1000	OTU OJANSOT	
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Werke Graz, A	1-8011 Graz / Cesterre	ich		
Erkennungsmerkmale	"EN 1000" hinten oben auf Rahmen, b	eim Gepäckträger			
Hersteilerplakette Rahmennummer	vorn auf Lenkkopf hinten oben auf Rahmen, beim Gepäcktr	äger			
CM + Typenscheinnummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäcktr	äger			
Motorkennzeichen	"E 50 A" / "PUCH", rechts auf Kurbels		"CH 12" / links auf Zylinder		
Ар Вартеллиттег	50001	Gepr. Fahrzeug	Prototyp		
Hauptimporteur		Gepr. ramzaug			
Bauart des Fahrzeuges		Motor *)			
Bauart des Rahmens	Rohrrahmen	Marke	PUCH Typ	E 50 A	
	V= Teleskop / H= Federbein	Bohrung	38 Hub	43	
Gatnebe	Automat	Hubraum	48,8		
Anzahl Gánge	1	Leistungs-PS	1.1 bei U/min	3600	
CAntriebsrad	5 5 8	Motordrehzahl	5330 bei 30 km/h		
Antrieb	sekundär Kette, 13 x 45 Zähne	Vergasermarke	RING 1/12/	48 - 52	
Verbindung Kettenrad	Zahnkranz aufgeschweisst		660 x 0 60. **)		
Weg pro Pedalumdrehung	3150	Schanoampler	Trockenluftfilter mit Metall:	siebeinsatz	
Pedalarmlange	140	Ansaugdampfer	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 / Art. "B"		
•	>70	Entstörung			
Sattel/Lenkerverstellung	mechanisch, IB	Lårm	68 dR/A heill/min 5100	29.7	
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	73 0700	Vmax28,7km/	
Hinterradbremse		Nahfeld	dB/A bei U/min 2/00		
Besondere Ausrustung		Abgasprüfung			
Ausrustung		Masse	Gewichte		
Fernlicht		Watt Lange	1720 Leergewicht	48,4 +)	
Abblendlicht		Watt Lenkerbreite	690 / 700 = Fz. Fabrikgarantie	150	
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2	Watt Hohe max.	1075 Reifengrösse	2 1/4 - 17	
Ruckstrahler	<u>I</u> (E)	Achsabstand	1110		
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Tankinhalt	4.0 Lt. Tragkraft v	100 / 2,5	
Abstellstutze	zentral		Tragkraft h	100 / 2.5	
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss		fûr Vmax	50	
_	17 W				
Lichtmaschinenleistung	<u>+ </u>				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke	siehe Fahrzeugmarken	Тур	Enduro 1000	TS-Nr. CH	
				•	

Bemerkungen, Änderungen, Auftagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Buchse Ø 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierba

+) Leergewicht : Auf Wunsch mit Leichtmetallräder GRIMECA E 1,35 x 17 lieferbar; Leergewicht, 49,8 kg.

++) Verbindung Kettenrad: Verschraubt und von hinten verstemmt (Leichtmetallräder)

**) Schalldämpfer : Bezeichnung; 349.1.16.000.2 oder CBA 51001 und "7" auf Auspuffrohr

ij