

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7563

Marques des véhicules BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA

Constructeur du cadre Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Suisse Type P 30.1 - 79

Constructeur du moteur STEYR-DADLER-FUCH AG, A-8011 Graz / Autriche

Identification "P 30.1-79" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, au centre du cadre

Numéro du cadre à gauche, au centre du cadre

CM + Fiche d'homolog. No à droite, au centre du cadre

Identification du moteur "E 50 A" à droite, à l'avant en haut sur le carter du vilebrequin, "PUCH" à l'avant, à droite, en bas sur le cylindre

A partir du No de cadre 20 001 Véhicule homologué 20 007 ["CH 12" à gauche, sur le cylindre]

Importateur principal -

Construction du véhicule

Construction du cadre

en tubes

suspension AV + AR = amortisseurs télescopiques

Transmission

Nombre de vitesses

Groupe entraînée

Entraînement

Couronne fixée

Tour complet du pédalier

Longueur des manivelles

Selle/Guidon réglable

Frein roue avant

Frein roue arrière

Équipement suppl.

en tubes

suspension AV + AR = amortisseurs télescopiques

-

1

558 (2 1/4 - 17) / 546 (2-17)

chaîne secondaire = 13 x 45 dents

vissée, vis soudées *

3018 (2 1/4 - 17) / 3000 (2-17)

150

> 70

mécanique, à expansion interne

mécanique, à expansion interne

cockpit

Moteur ****)**

Marque	<u>PUCH</u>	Type	<u>E 50 A</u>
Alésage	<u>38</u>	Course	<u>43</u>
Cylindrée	<u>48,8</u>		
Puissance en CV	<u>1,1</u>	à t/min	<u>3600</u>
Régime du moteur	<u>5350</u>	à 30 km/h	
Marque carburateur	<u>BING 1/12/...</u>	Gicleur princ.	<u>50 - 54</u>
Shancieur	<u>660 x Ø 60</u>	+	
Silencieux d'aspir.	<u>filtre à air sec avec grille métallique</u>		
Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4</u>		<u>"B"</u>
Bruit			
Vnc en marche	<u>67</u>	dB/A à t/min	<u>5200</u> Vmax <u>28,5</u> km/h
Mesure à proximité	<u>75</u>	dB/A à t/min	<u>2700</u>
Mesure des gaz	<u>-</u>		

Équipement

Feu de route

Feu de croisement

Feu rouge

Catadioptré

Catadioptrés aux pédales

Béquille

Antivol

Puissance génératrice

Avertisseur

CEV	<u>CH 1 7520 01</u>	<u>15 W</u>
CEV	<u>CH 1 7520 01</u>	<u>15 W</u>
ULO	<u>CH 1 0534 01</u>	<u>2 W</u>
ULO	<u>I (E)</u>	
WECO	<u>TPP 14 K 10479</u>	
	<u>centrale</u>	
	<u>verrou au guidon</u>	
	<u>17 watts</u>	
	<u>timbre de cycle</u>	

Dimensions

Longueur

Largeur guidon

Hauteur max.

Empattement

Réservoir carburant

<u>1780</u>	Poids	<u>49</u>
<u>660 / 700</u>	Poids à vide	<u>150</u>
<u>1080</u>	Poids garantie	<u>2 1/4 - 17 ++)</u>
<u>1180</u>	Dimens. pneus	
<u>4,0 l</u>	Charge avant	<u>100 (2,5)</u>
	Charge arrière	<u>100 (2,5)</u>
	pour Vmax	<u>50</u>
	jantes	<u>++)</u>

Indications pour le permis de circulation

Marque BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Type P 30.1 - 79 FH No CH 7563

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : une cheville sous le pédalier interdit le montage d'un plus grand pignon.
- **) Moteur : une bague en acier cémenté, ϕ intérieur 8,5 mm, est montée dans le canal d'aspiration du cylindre, indémontable.
- +) Silencieux : marqué "349.1.16.000.2" à l'avant sur le côté et "7" sur le tube de sortie.
- ++) Variante de pneus : 2 - 17 charge 85 kg à 2,5 bars V-max. 50 km/h.
- Jantes : roues acier à rayons avec base LM 2x21 ou roues intégrales LM "Grimeca" 1,35x17 (poids du véhicule homologué avec roues intégrales).