

Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No

CH 7564

Marques des véhicules BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA

Constructeur du cadre Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Suisse Type P 30.1 - 79 R

Constructeur du moteur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Autriche

Identification "P 30.1-79 R" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, sur le tube de selle

Numéro du cadre à gauche, en bas sur le support du moteur

CM + Fiche d'homolog. No à droite, en bas sur le support du moteur

Identification du moteur "E 50 A" à droite, à l'avant en haut sur le carter du vilebrequin, "PUCH" à l'avant, à droite en bas sur le cylindre

A partir du No de cadre 12 001

Importateur principal Véhicule homologué 12 001 "CH 12" à gauche, sur le cylindre

Construction du véhicule **)

Construction du cadre en tôle emboutie AV= fourche télescopique AR= s.d. amortisseurs

Transmission -

Nombre de vitesses 1

Øroue entraînée 558 (2 1/4 - 17) / 546 (2-17)

Entraînement chaîne secondaire= 13 x 45 dents

Couronne fixée vissée, vis soudées *)

Tour complet du pédalier 3018 (2 1/4 - 17) / 3000 (2-17)

Longueur des manivelles 150

Selle/Guidon réglable > 70

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Équipement suppl. compteur kilométrique

Moteur **)

Marque PUCH Type E 50 A

Alésage 38 Course 43

Cylindrée 48,8

Puissance en CV 1,1 à 1/min 3600

Régime du moteur 5250 à 30 km/h

Marque carburateur BING 1/12/... Gicleur princ. 50 - 54

Silencieux 660 x ø 60 +)

Silencieux d'aspir. filtre à air sec avec grille métallique

Déparasitage OCR, annexe 8, chiffres 3+4 "B"

Bruit

Vhc en marche 67,5 dB/A à 1/min 5100 Vmax 28,4 km/h

Mesure à proximité 75 dB/A à 1/min 2700

Mesure des gaz -

Équipement

Feu de route IKU CH 1 5720 01 15 W

Feu de croisement IKU CH 1 5720 01 15 W

Feu rouge ULO CH 1 0534 02 2 W

Catadioptré ULO CH 1 0534 02

Catadioptrés aux pédales WECO TPP 14 K 10479

Béquille centrale

Antivol verrou au guidon

Puissance génératrice 17 watts

Avertisseur timbre de cycle

Dimensions

Longueur 1720

Largeur guidon 660 / 700

Hauteur max. 1150

Empattement 1130

Réservoir carburant 2,8 l

Poids

Poids à vide 46

Poids garantie 150

Dimens. pneus 2 1/4 - 17 ++)

Charge avant 100 (2,5)

Charge arrière 100 (2,5)

pour Vmax 50

jantes ++)

Indications pour le permis de circulation

Marque BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Type P 30.1 - 79 R FH No CH 7564

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : une cheville sous le pédalier interdit le montage d'un plus grand pignon.
- **) Moteur : une bague en acier cémenté, ϕ intérieur 8,5 mm, est montée dans le canal d'aspiration du cylindre, indémontable.
- +) Silencieux : marqué "349.1.16.000.2" à l'avant sur le côté et "7" sur le tube de sortie.
- ++) Variante de pneus : 2 - 17 charge 85 kg à 2,5 bars V-max. 50 km/h.
 - Jantes : roues acier à rayons avec base LM 2x21 ou roues intégrales LM "Grineca" 1,35x17 (poids du véhicule homologué avec roues intégrales et suspension arrière).

ck
Lieu et date de l'homologation Berne, 31.05.79.

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation