

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH

7565

Marques des véhicules BODAN / STANDARD-JAGUAR / TICRA  
 Constructeur du cadre Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Suisse Type P 30.A2 - 79  
 Constructeur du moteur STEYR-DAIMLER-FUCH AG, A-8011 Graz / Autriche  
 Identification "P 30.A2-79" sur la plaquette du constructeur  
 Plaquette constructeur à gauche, au centre sur le cadre  
 Numéro du cadre à gauche, au centre sur le cadre  
 CM+ Fiche d'homolog. No à droite, au centre sur le cadre  
 Identification du moteur "ZA 50 C" à droite, sur le couvercle de la boîte c.v., "FUCH" à droite, sur le couvercle de la boîte c.v.  
 A partir du No de cadre 70 600 Véhicule homologué 70 600  
 Importateur principal -

Construction du véhicule en tubes Moteur \*\*)  
 Construction du cadre suspension AV+AR = amortisseurs télescopiques Marque FUCH Type ZA 50 G  
 Transmission boîte automatique Aîsage 38 Course 43  
 Nombre de vitesses 2 Cylindrée 48,8  
 Ø roue entraînée 558 Puissance en CV 1,14 à V/min 3600  
 Entraînement chaîne secondaire = 18 x 45 dents Régime du moteur 5250 à 30 km/h  
 Couronne fixée visée, vis soudées \*) Marque carburateur BING 1/12/... Gicleur princ. 46 - 50  
 Tour complet du pédalier 3030 Silencieux filtre à air sec avec grille métallique  
 Longueur des manivelles 150 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "B"  
 Selle/Guidon réglable > 70 Bruit  
 Frein roue avant mécanique, à expansion interne Vhc en marche 68 dB/A à V/min 5100 Vmax 29,0 km/h  
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne Mesure à proximité 77 dB/A à V/min 2700  
 Equipement suppl. compteur kilométrique Mesure des gaz -

Equipement  
 Feu de route IKU CH 1 5720 01 15 W Dimensions  
 Feu de croisement IKU CH 1 5720 01 15 W Longueur 1780 Poids 50  
 Feu rouge ULO CH 1 0534 01 2 W Largeur guidon 660 / 700 Poids à vide 50  
 Catadioptré ULO I (E) Hauteur max. 1080 Poids garantie 150  
 Catadioptrés aux pédales WECO TPP 14 K 10479 Empattement 1180 Dimens. pneus 2.1/4 - 17 ++)  
 Béquille centrale Réservoir carburant 4,0 l Charge avant 100 (2,5)  
 Antivol verrou au guidon Charge arrière 100 (2,5)  
 Puissance génératrice 17 watts pour Vmax 50  
 Avertisseur timbre de cycle Jantes ++)

Indications pour le permis de circulation

Marque BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Type P 30.A2 - 79 FH No CH 7565

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Entretien : une cheville sous le pédalier interdit le montage d'un plus grand pignon.
- \*\* ) Moteur : une bague en acier cémenté,  $\phi$  intérieur 7,75 mm, est montée dans le canal d'aspiration du cylindre, indémontable.
- + ) Silencieux : marqué "349.1.16.000.2" à l'avant sur le côté et "7" sur le tube de sortie.
- ++ ) Jantes : roues acier à rayons avec base LM 2x21 ou roues intégrales LM "Grimeca" 1,35x17 (poids du véhicule homologué avec roues intégrales).