

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7567

Marques des véhicules	CORONADO / DOLOMITE / LEOPARD / SURSEE		
Constructeur du cadre	MOTRON S.p.A., Modena (I)	Type	Sport
Constructeur du moteur	GREENER AG, 6330 Cham		
Identification	MOTORI MINARELLI, 40012 Calderara di Reno, Bologna (I)		
Plaquette constructeur	"GSP" devant le No du châssis		
Numéro du cadre	à l'avant, sur tête de direction		
CM + Fiche d'homolog. No	à l'avant, sur tête de direction		
Identification du moteur	à l'avant, sur tête de direction		
A partir du No de cadre	"MINARELLI VI N 50" à droite, à l'arrière, sur le carter du vilebrequin, près la fixation du moteur		
Importateur principal	90001	Véhicule homologué	prototype
	GREENER AG, 6330 Cham		

Construction du véhicule	cadre en tubes	Moteur	MINARELLI	Type	VI N 50
Construction du cadre		Marque	38,8	Course	42
Transmission	mécanique	Alésage	49,6		
Nombre de vitesses	à 1 vitesse	Cylindrée	1,0	à t/min	3500
Øroue entraînée	545	Puissance en CV	5350	à 30 km/h	
Entraînement	chaîne secondaire, 9 x 44 dents	Régime du moteur	DELL'ORTO SHA 14-9	Gicleur princ.	47
Couronne fixée	vissée et vis soudées	Marque carburateur	1 = 515 x Ø 60 mm, désignation CH 16579		
Tour complet du pédalier	3150	Silencieux	élément en plastique avec grille métallique		
Longueur des manivelles	170	Silencieux d'aspir.	OCE annexe 8, chiffres 3-4 = "B"		
Selle/Guidon réglable	> 70	Déparasitage			
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Brut			
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Vhc en marche	68	dB/A à V/min	5200 Vmax 29,15 km/h
Équipement suppl.	-	Mesure à proximité	78	dB/A à V/min	2625
		Mesure des gaz			

Équipement		Dimensions		Poids	
Feu de route	IKU CH 1 5701 01	Longueur	1690	Poids à vide	48,4
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	Largeur guidon	620 / 720 = vhc.	Poids garantie	170
Feu rouge	I (E)	Hauteur max.	1050	Dimens. pneus	2 1/2 - 16
Catadioptré	WECO TPP 14 + K 10479	Empattement	1100	Charge avant	110 / 2,5
Catadioptrés aux pédales	centrale	Réservoir carburant	2,5 litres	Charge arrière	110 / 2,5
Béquille	verrou au guidon			pour Vmax	50
Antivol	17 w				
Puissance génératrice	timbre de cycle				
Avertisseur					

Indications pour le permis de circulation

Marque voir marques des véhicules Type S p o r t FH No CH 7567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante de pneus: 2 1/4 - 16 AV + AR = 105 kg (2,75) V-max. 30 km/h.

Jantes : le véhicule est équipé exclusivement de roues intégrales en alliage léger "GRIMECA" 1.35 x 16.

Lieu et date de l'homologation **Berne, 24.07.79.**

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation