

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7569

Marques des véhicules	MOTOBECANE	
Constructeur du cadre	LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE, 16, rue Lesault, F-93502 Pantin / France	
Constructeur du moteur	LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE, 16, rue Lesault, F-93502 Pantin / France	
Identification	"51 SU" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre	
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction	
Numéro du cadre	à droite, sur cadre, au-dessous du porte-bagages	
CM + Fiche d'homolog.	à droite, sur cadre, au-dessous du porte-bagages	
Identification du moteur	"AV 7 Dm / MOTOBECANE / 49,9 cm ³ " à droite, sur la culasse, plaquette rivée *	
A partir du No de cadre	51 SU - 53 76 7105	Véhicule homologué 51 SU - 53 76 7106
Importateur principal	GILO SA., 1032 Romanel	

Construction du véhicule	en tôle d'acier emboutie		Moteur	MOTOBECANE	
Construction du cadre	suspension AV= fourche télescopique/AR=amortisseurs variateur		Marque	MOTOBECANE	
Transmission	variateur		Type	AV 7 Dm	
Nombre de vitesses	1		Course	41,8	
Croue entraînée	586 mm		Cylindrée	49,9	
Entraînement	chaîne secondaire, 10 x 62 dents		Puissance en CV	1,14 (0,84 kW)	
Couronne fixée	vissée et vis soudées		Régime du moteur	5400	
Tour complet du pédalier	3130		Marque carburateur	GURTNER AR2.10R910	
Longueur des manivelles	150 mm		Silencieux	longueur allongée 430x65 mm, marqué 40-85 à l'AR	
Selle/Guidon réglable	> 70 mm / réglage vertical du guidon		Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique	
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = "3"	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		Bruit		
Equipement suppl.	-		Vhc en marche	67,5 dB/A à V/min	5100 Vmax 28,2 km/h
			Mesure à proximité	78 dB/A à V/min	2700
			Mesure des gaz	-	

Equipement	-		Dimensions	50	
Feu de route	-		Longueur	1830	
Feu de croisement	LUXOR CH 1 1007	15 W	Largeur guidon	640	
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01	2 W	Hauteur max.	1070	
Catadioptr	ULO I (E)		Empattement	1170	
Catadioptr	UNION TPP 19		Réservoir carburant	3,7 litres	
Béquille	centrale		Poids	50	
Antivol	verrou au guidon		Poids garantie	160	
Puissance génératrice	17 watts		Dimens. pneus	AV= 2 1/4 - 17	
Avertisseur	timbre de cycle			AR= 2 3/4 - 17	
			Charge avant	100 / 2,5	
			Charge arrière	170 / 2,75	
			pour Vmax	50	
			Jantes	1,6-17 alliage léger	
				"POLYMECANIQUE FRANCE"	

Indications pour le permis de circulation

Marque M O T O B E C A N E Type 5 1 S U FH No CH 7569

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Identification du moteur : "TUM 203" à gauche, en bas sur le cylindre

Lieu et date de l'homologation Berne, 30.11.79.

Remplace Fiche d'homologation du 30.11.79
25.11.86 - Entraînement corr. nombre de dents Ad

Service fédéral d'homologation