

Marques des véhicules	ALPA ALPINA BONANZA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
	Type <u>Bora</u>
Constructeur du cadre	ALPA-WERKE AG, 8370 Sirmach / TG
Constructeur du moteur	MORINI FRANCO MOTORI SpA., Via Porrettana 377, I-40033 Casalecchio di Reno / Italia
Identification	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages "ALPA B0"
Plaque constructeur	à l'avant sur tête de direction (marque du véhicule)
Numéro du cadre	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages
CM + Fiche d'homolog. No	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages
Identification du moteur	"FM M 101" et "50 ccm" à gauche, en bas latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
A partir du No de cadre	—
Importateur principal	—
	Véhicule homologué <u>prototype</u>

Construction du véhicule	cadre en tubes	Moteur	FRANCO MORINI	Type	M 101
Construction du cadre	AV fourche télescopique/AR-amortisseurs	Marque	40,4	Course	39,0
Transmission	Variomat	Alésage	50,0	Cylindrée	—
Nombre de vitesses	sans paliers	Puissance	0,90 kW	Régime du moteur	à t/min 3800
Croue entraînée	558 mm	Régime du moteur	5450	à 30 km/h	—
Entraînement	chaîne secondaire, 11 x 40 dents	Marque carburateur	DELLORTO SHA 14.9	Gicleur princ.	49 - 51
Couronne fixée	2 vis soudées (de chaque côté)	Silencieux	470 x ø 60 désign.: "CH CBA DGM 36927 S" latérale	Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique
Tour complet du pédalier	—	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = 8	Bruit *	—
Longueur des manivelles	150 mm	Vnc en marche	66	dB/A à t/min	5200
Selle/Guidon réglable	> 70 mm	à l'arrêt	65	dB/A à t/min	2850
Frein roue avant	mécanique, à disque (ajouré)	Mesure des gaz	—	Vmax	28,7 km/h
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne				
Équipement suppl.	—				

Équipement	CEV CH 1 7520 01	15 W
Feu de route	CEV CH 1 7520 01	15 W
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	2 W
Feu rouge	I (E)	—
Catadioptré	WECO TFP 24 / K 10493	—
Catadioptrés aux pédales	centrales	—
Bequille	verrou au guidon	—
Antivol	18 watts	—
Puissance génératrice	timbre de cycle	—
Avertisseur	—	—

Dimensions	1730	Poids	55
Longueur	680 (largeur 720)	Poids à vide	155
Largeur guidon	1200	Poids garantie	2 1/4 - 17
Hauteur max.	1150	Dimens. pneus	—
Empattement	4,9 litres	Charge avant	100 / 2,5
Réservoir carburant	—	Charge arrière	100 / 2,5
		pour Vmax	50
		Jantes	E 1.35 x 17

roues intégrales en métal léger, marque GRIMECA

Indications pour le permis de circulation

Marque voir marques des véhicules Type B o r a FH No CH 7580

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

→) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

62

• Lieu et date de l'homologation Berne, 20.01.81/13.02.81

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation