

Marques des véhicules	ALPA ALPINA BONANZA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNAO UTO		
	Type	P A	
Constructeur du cadre	ALPA-WERKE AG, 8370 Sirmach / TG		
Constructeur du moteur	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werks Graz, A-8011 Graz / Oesterreich		
Identification	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages "ALPA PA"		
Plaque constructeur	à l'avant sur tête de direction (marque du véhicule)		
Numéro du cadre	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages		
CM + Fiche d'homolog. No	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages		
Identification du moteur	"E 50 A" à droite sur carter du vilebrequin "PUCH" à gauche en haut sur carter du vilebrequin "CH 12" à gauche sur le cylindre		
A partir du No de cadre	-		
Importateur principal	-		
	Véhicule homologué : prototype		

Construction du véhicule	cadre en tubes		
Construction du cadre	AV= fourche télescopique/AR=amortisseurs		
Transmission	mécanique		
Nombre de vitesses	1		
Croue entraînée	558 mm		
Entraînement	chaîne secondaire, 13 x 45 dents		
Couronne fixe	2 vis soudées (de chaque côté)		
Tour complet du pédalier	150 mm		
Longueur des manivelles	70 mm		
Selle/Guidon réglable	-		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Équipement suppl.	-		
	Moteur	**) E 50 A	
	Marque	PUCH	Type
	Alésage	38,0	Course
		48,8	
	Cylindrée		
	Puissance	0,81 kW	à 1/min
		5200	3600
	Régime du moteur		à 30 km/h
	Marque carburateur	BING 1/12/...	Gicleur princ.
		660x60 désign.	349.1.16.000.2 ou CBA 51001
	Silencieux	filtre à air sec avec grille métallique	
	Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = 8	
	Déparasitage :	-	
	Bruit : *)	-	
	Vnc en marche	68 dB/A à 1/min	5200 Vmax 30 km/h
	à l'arrêt	64 dB/A à 1/min	2700
	à l'arrêt	-	
	Mesure des gaz	-	

Équipement	-		
Feu de route	-		
Feu de croisement	CEV CH 1 2902 01	15 W	Poids
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01	2 W	Poids à vide
Catadioptr	I (B)		Poids garantie
Catadioptr aux pédales	WECO TPP 24 / K 10493		2 1/4 - 17
Béquille	centrale		Charge avant
Antivol	verrou au guidon		100 / 2,5
Puissance génératrice	17 watts		Charge arrière
Avertisseur	timbre de cycle		100 / 2,5
			pour Vmax
			50
			Jantes
			E 1.35 x 17

roues intégrales en métal léger, marque GRIMECA

Indications pour le permis de circulation

Marque \_\_\_\_\_ voir marques des véhicules \_\_\_\_\_ Type P A \_\_\_\_\_ FH No CH 7581 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* ) Moteur : une bague d'un  $\emptyset$  intérieur de 8,5 mm insérée avec ressort dans le canal d'aspiration du cylindre (indémontable).

Lieu et date de l'homologation Berne, 20.01.81/13.02.81

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation