

Marques des véhicules	<u>P I A G G I O</u>		
	Type	<u>E E . 2 (Bravo)</u>	
Constructeur du cadre	<u>PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova / Italia</u>		
Constructeur du moteur	<u>PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova / Italia</u>		
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur "EEM2" (sans variateur) "EEV2" (avec variateur) devant le No du cadre "EEM2T" (sans variateur) "EEV2T" (avec variateur)</u>		
Plaquette constructeur	<u>à l'arrière en haut sur le cadre, devant le porte-bagages</u>		
Numero du cadre	<u>à l'arrière en bas sur le cadre, au-dessus du pédalier</u>		
CM + Fiche d'homolog. No	<u>à l'arrière en bas sur le cadre, au-dessus du pédalier</u>		
Identification du moteur	<u>"SI2M" / "49,28 cm³" / PIAGGIO à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin ("SI2M" = devant le No du</u>		
A partir du No de cadre	<u>-</u>		
Importateur principal	<u>ROLLAG AG, 8957 Spreitenbach</u>		Véhicule homologué <u>prototype ("EEV2T*001103*")</u> moteur)

Construction du véhicule	cadre en tubes			Moteur	PIAGGIO		Type	SI2M
Construction du cadre	-			Marque	38,2		Course	43,0
Suspension AV=	fourche télescopique / AR= 2 amortisseurs télesc.			Alésage	49,28			
Transmission	-			Cylindrée	0,78 kW		à /min	3200
Nombre de vitesses	532 mm			Puissance	4825		à 30km/h	-
Croue entraînée	courroie trapézoïdale *)			Régime du moteur	DBLL'ORTO SEA 12,10		Gicleur princ.	37
Entraînement	-			Marque carburateur	230x57x57 mm		désignation:	CH 210 556"
Couronne fixée	-			Silencieux	filtre à air sec avec grille métallique			
Tour complet du pédalier	135 mm			Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B			
Longueur des manivelles	> 70 mm (guidon vertical)			Déparasitage	-			
Selle/Guidon réglable	mécanique, à expansion interne			Bruit	67,0		dB/A à V/min	4600
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			Vhc en marche	59,5		dB/A à V/min	2550
Frein roue arrière	-			à l'arrêt	-			
Equipement suppl.	-			Mesure des gaz	-			
							Vmax	28,6 km/h

Equipement	-			Dimensions	1600		Poids	51
Feu de route	-			Longueur	630 / largeur 670		Poids à vide	155
Feu de croisement	TRIONM CH 1 1024 15 W			Largeur guidon	1100		Poids garantie	2 1/4 - 16
Feu rouge	TRIONM CH 1 9434 01 / CEV CH 1 0234 4 W			Hauteur max.	1060		Dimens. pneus	90 / 2,5
Catadioptré	I (E)			Empattement	3,0 litres		Charge avant	90 / 2,5
Catadioptrés aux pédales	MEONI CH 1 1602			Réservoir carburant	-		Charge arrière	100 km/h
Béquille	centrale						pour Vmax	
Antivol	verrou au guidon							
Puissance génératrice	20 watts							
Avertisseur	timbre de cycle							

Jantes: roues intégrales en métal léger PIAGGIO E 16 x 1.35

Indications pour le permis de circulation

Marque P I A G G I O Type E E . 2 (Bravo) FH No CH 7586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : diamètre extérieur des poulies AV = 55 mm / AR = 93,5 mm (sans variateur)
AV = 83 mm / AR = 100 mm (avec variateur)
- ‡) Feux rouges : variantes: GECAR CH 1 0255 ou TRIOM CH 1 0236.

Complément du 31.10.1983 - jak

Mesure des gaz : selon les prescriptions 01.10.1983

Numéro de l'homologation = 47R-40238 (sans variateur) / 47R-40250 (avec variateur)
Emplacement du signe d'homologation = sur la plaquette du constructeur
Emissions des gaz d'échappement = CO 5,49 g/km, HC 3,23 g/km / CO 5,86 g/km, HC 3,59 g/km