

Cyclomoteur

CH 7588

Marques des véhicules	U N I M O T O		
Constructeur du cadre	UNIMOTO S.r.l., Cesena / Italie	Type	T r i s CH
Constructeur du moteur	MOTORI MINARELLI S.p.A., Calderara di Reno / Italie		
Identification	"Tris CH" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur l'arc inférieur de la fourche		
Numero du cadre	à l'avant, sur tête de direction		
CM - Fiche d'homolog.	à l'avant, sur tête de direction		
Identification du moteur	"VN1-50" + "MINARELLI" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin		
A partir du No de cadre	0001		
Importateur principal	EUROPIECES André Bonvin, 1004 Lausanne		
		Véhicule homologué <u>prototype</u>	

Construction du véhicule	cadre en tubes			
Construction du cadre				
Transmission	automatique			
Nombre de vitesses	2			
Croûe-entraînée	541 mm (2 1/2 - 16)			
Entraînement	chaîne secondaire, 10 x 46 dents			
Couronne fixée	vissée et vis soudées			
Tour complet du pédalier	-			
Longueur des manivelles	140 mm			
Selle/Guidon réglable	> 70 mm / guidon réglable à l'horizontale			
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			
Équipement suppl.	-			
	Moteur			
	Marque	MINARELLI	Type	VN1-50
	Alésage	38,8	Course	42,0
	Cylindree	49,6		
	Puissance	0,74 kW	à U/min	3600
	Régime du moteur	5200	à 30km/h	
	Marque carburateur	DELLORTO SHA 14-9	Gicleur princ.	46 - 49
	Silencieux	1 pot 515xØ60 mm	CBA 007 UNIMOTO-EURO CH	
	Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique		
	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B		
	Bruit			
	Vnc en marche	67	dB/A à U/min	4700
				Vmax 28,0 km/h
	à l'arrêt	61	dB/A à U/min	2700
	Mesure des gaz	voir la fiche des émissions		

Équipement	-		Dimensions		Poids	
Feu de route	-		Longueur	1710	Poids à vide	47,5
Feu de croisement	CEV CH 1 2902 01		Largeur guidon	650	Poids garantie	160
Feu rouge	CEV CH 1 0228		Hauteur max.	1050	Dimens. pneus	AV = 2 1/4 - 16 *)
Catadioptré	I (S)		Empattement	1110		AR = 2 1/2 - 16
Catadioptrés aux pédales	UNION TPP 19 ou WECO TPP 24		Reservoir carburant	3,5 litres	Charge avant	80 / 2,5
Béquille	centrale				Charge arrière	110 / 2,5
Antivol	verrou au guidon				pour Vmax	50
Puissance génératrice	18 watts / 6 volts					
Avertisseur	timbre de cycle					

Indications pour le permis de circulation

Marque UNIMOTO Type Tris CH FH No CH 7588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Jantes : métal léger "CRINECA" E-1,35 x 16 roues intégrales.

Lieu et date de l'homologation Berne, 05.04.82

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation