

Marques des véhicules

PIAGGIO

Constructeur du cadre

Type Gilera 50 CBA
 PIAGGIO & C. S.p.A., Azienda Gilera, Via C. Battisti 68, I-20043 Arcore (MI) / Italie

Constructeur du moteur

PIAGGIO & C. S.p.A., Azienda Gilera, Via C. Battisti 68, I-20043 Arcore (MI) / Italie

Identification

 sur la plaquette du constructeur "Gilera 50 CBA"
 devant le No du châssis "55 V"

Plaquette constructeur

à gauche, à l'arrière en haut sur le support du ressort

Numéro du cadre

à droite, à l'arrière en haut sur le support du ressort

CM + Fiche d'homolog. No

à droite, à l'arrière en haut sur le support du ressort

Identification du moteur

"SI2M" / "49,28 cm³" / "PIAGGIO" à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin ("SI2M" = devant le No

A partir du No de cadre

- Véhicule homologué prototype (*55 V 004690*) (du moteur

Importateur principal

ROLLAG Vertrieb Piaggio AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach

Construction du véhicule

cadre en tubes

Construction du cadre

AV= fourches télescopiques/AR=amortisseurs

Suspension

-

Transmission

-

Nombre de vitesses

-

Roue entraînée

532 mm

Entraînement

courroie trapézoïdale *)

Couronne fixée

-

Tour complet du pédalier

-

Longueur des manivelles

140 mm

Selle/Guidon réglable

> 70 mm / réglage vertical du guidon

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne (à câble)

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne (à câble)

Équipement suppl.

-

Équipement

-

Feu de route

GEY CH 1 8202 01 ou CH 1 1003 15 watts

Feu de croisement

TRICH CH 1 9434 01 3 watts

Feu rouge

I (E)

Catadioptre

M & B CH 1 1602 resp. SAE A-78

Catadioptres aux pédales

centrale

Béquille

verrou au guidon

Antivol

18 watts

Puissance génératrice

timbre de cycle

Avertisseur

Moteur

PIAGGIO

Type

S I 2 M

Alésage

38,20

Course

43,0

Cylindrée

49,28

Puissance

0,78 kW

à t/min

3200

Régime du moteur

4825

à 30 km/h

-

Marque carburateur

DELL'ORTO SHA12.10

Gicleur princ.

37

Silencieux

1 pot = 288 x ø 60 mm " CH 79 "

Silencieux d'aspir.

filtre à air sec avec grille métallique

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B

Bruit

-

Vnc en marche

66,5

dB/A à t/min

4700

Vmax 28,1 km/h

à l'arrêt

60,0

dB/A à t/min

2400

Mesure des gaz

**)

Dimensions

Longueur

1750

Poids

54

Largeur guidon

620 / 660

Poids à vide

155

Hauteur max.

1130

Poids garantie

2 1/2 - 16

Empattement

1135

Dimens. pneus

Réservoir carburant

3,1 litres

Charge avant

110 (2,5)

Charge arrière

110 (2,5)

pour Vmax

50

Jantes

E-1,60 x 16

métal léger "GRIMECA"

Indications pour le permis de circulation

Marque P I A G G I O Type Gilera 50 CBA FH No CH 7589

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : diamètres extérieurs des poulies de la courroie trapézoïdale AV = 75 mm / AR = 90 mm
- ***) Complément du 01.11.84 à Berne - Ad

Mesure des gaz

d'échappement : selon les prescriptions du 01.10.83

Numéro de l'homologation = ECE-47R-40239 (approbation valable pour gicleur princ. 37)

Emplacement du signe d'homologation = à gauche, à l'arrière en haut sur le support du ressort

Emissions des gaz d'échappement = CO 6,24 g/km, HC 3,13 g/km.

Lieu et date de l'homologation Berne-Sulgenbach, 26.04.82

Remplace Fiche d'homologation CH 7589 du 26.4.82

Service fédéral d'homologation

30.01.84 - Feu de croisement / jak

01.11.84 - corr. Dimens. pneus / Entraînement / Mesure des gaz d'échappmt.