

Marques des véhicules	<u>C I N A T T I</u>	
Constructeur du cadre	<u>CIMATTI ENRICO SpA., Ciclomotori, I-40040 Pioffe di Salvaro / Italia</u>	Type <u>O a s i X 41</u>
Constructeur du moteur	<u>MINARELLI MOTORI SpA., I-29103 Bologna / Italia</u>	
Identification	<u>"X 41" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre</u>	
Plaquette constructeur	<u>à gauche sur tête de direction</u>	
Numero du cadre	<u>à droite sur tête de direction</u>	
CM - Fiche d'homolog. No	<u>à droite sur tête de direction</u>	
Identification du moteur	<u>"MINARELLI VIP-50" à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du moteur</u>	
A partir du No de cadre	<u>Véhicule homologué X 41 - 011 329</u>	
Importateur principal	<u>JOSEF HAUSHERR AG, Velos-Motos en gros, 6343 Rotkreuz</u>	

Construction du véhicule	<u>cadre en tôle d'acier emboutie</u>		Moteur	<u>MINARELLI</u>	Type	<u>VIP - 50</u>
Construction du cadre	<u>AV= fourche télescopique/ AR= amortisseurs</u>		Marque	<u>38,8</u>	Course	<u>42,0</u>
Suspension	<u>mécanique</u>		Alésage	<u>49,6</u>		
Transmission	<u>1</u>		Cylindres	<u>0,74 kW</u>	à U/min	<u>3600</u>
Nombre de vitesses	<u>558 mm</u>		Régime du moteur	<u>5350</u>	à 30km/h	<u>-</u>
Croue entraînée	<u>chaîne secondaires, 10 x 48 dents</u>		Marque carburateur	<u>DELLORTO SEA 14.9</u>	Gicleur princ.	<u>45 - 49</u>
Entraînement	<u>visée et vis soudées</u>		Silencieux	<u>575 x Ø 60 / désignation: C.F.C. 28 4 82</u>		
Couronne fixée	<u>-</u>		Silencieux d'aspir.	<u>filtre à air sec avec grille métallique</u>		
Tour complet du pédalier	<u>150 mm</u>		Déparasitage	<u>OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = 8</u>		
Longueur des manivelles	<u>> 70 mm</u>		Brut			
Selle/Guidon réglable	<u>mécanique, à expansion interne</u>		Vhc en marche	<u>67,0</u>	dB/A à U/min	<u>5000</u> Vmax <u>28,0</u> km/h
Frein roue avant	<u>mécanique, à expansion interne</u>		à l'arrêt	<u>60,0</u>	dB/A à U/min	<u>2700</u>
Frein roue arrière	<u>-</u>		Mesure des gaz	<u>-</u>		
Équipement suppl.	<u>-</u>					

Équipement	<u>CEV CH 1 2920 01</u>	<u>15 watts</u>
Feu de route	<u>CEV CH 1 2920 01</u>	<u>15 watts</u>
Feu de croisement	<u>CEV CH 1 0228</u>	<u>2 watts</u>
Feu rouge	<u>I (E)</u>	
Catadioptré	<u>UNION TFP 19</u>	
Catadioptrés aux pédales	<u>centrale</u>	
Béquille	<u>verrou au guidon</u>	
Antivol	<u>19 watts</u>	
Puissance génératrice	<u>timbre de cycle</u>	
Avertisseur		

Dimensions			Poids		
Longueur	<u>1680</u>		Poids à vide	<u>53</u>	
Largeur guidon	<u>670</u>		Poids garantie	<u>180</u>	
Hauteur max.	<u>1100</u>		Dimens. pneus	<u>2 1/4 - 17</u>	
Empattement	<u>1080</u>		Charge avant	<u>100 / 2,5</u>	
Réservoir carburant	<u>3,2 litres</u>		Charge arrière	<u>100 / 2,5</u>	
			pour Vmax	<u>50</u>	

Jantes: roues intégrales en métal léger GRIMECA 1.35 x 17

Indications pour le permis de circulation

Marque C I M A T T I Type Oasi X 41 FH No CH 7597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation Berne, 16.08.82

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

