

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7603

Marques des véhicules	C I L O		
Constructeur du cadre	CILLO S.A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel	Type	5 1 6
Constructeur du moteur	CILLO S.A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel		
Identification	"CILLO 516" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, au centre du cadre (plaquette rivée)		
Numéro du cadre	à gauche, au centre du cadre (plaquette soudé)		
CM + Fiche d'homolog.	à gauche, au centre du cadre (plaquette soudé)		
Identification du moteur	"CILLO 50 2VA" à gauche en bas sur le carter du vilebrequin + "CH 1,2" à droite sur le cylindre		
A partir du No de cadre	50'001	Véhicule homologué	prototype
Importateur principal	-		

Construction du véhicule	cadre en tubes; AV= fourche télescopique		
Construction du cadre	AR= amortisseur central		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	2		
Croûe entraînée	532 mm		
Entraînement	chaîne secondaire = 12 x 42 dents		
Couronne fixée	visée et vis soudées		
Tour complet du pédalier	-		
Longueur des manivelles	145 mm		
Selle/Guidon réglable	> 70 mm		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Équipement suppl.	-		
Moteur	C I L O		
Marque	40,0	Type	50 27A
Alésage	49	Course	39,0
Cylindrée	0,8	λV/min	3800
Puissance en kW	5400	λ30 km/h	-
Régime du moteur	DELLORTO SHA 14.9	Gicleur princ.	50 - 54
Marque carburateur	1 = 570 x ø 60 mm;	tube de sortie = ø 5 mm	
Silencieux	filtre à air sec avec grille métallique		
Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Déparasitage	-		
Bruit	-		
Vhc en marche	67,0	dB/A à V/min	5200
à l'arrêt	57,0	dB/A à V/min	2850
Mesure des gaz	= 6)		
Vmax	28,8 km/h		

Équipement	Dimensions		Poids				
Feu de route	CEV	CH 1 8202 01	15 watts	Longueur	1750	Poids à vide	55
Feu de croisement	CEV	CH 1 0277	2 watts	Largeur guidon	690	Poids garantie	180
Feu rouge	I	(B)		Hauteur max.	1120	Dimens. pneus	2 1/4 - 16
Catadioptr	WECO		TPP 24 / K 10493	Empattement	1125		
Catadioptr	WECO		TPP 24 / K 10493	Réservoir carburant	4 litres	Charge avant	90 / 2,5
Béquille	centrale					Charge arrière	90 / 2,5
Antivol	verrou au guidon					pour Vmax	100
Puissance génératrice	17 watts						
Avertisseur	timbre de cycle						

Indications pour le permis de circulation

Marque C I L O Type 5 1 6 FH No CH 7603

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Silencieux : désignation = "CILO 12/2".

+) Jantes : E.1.35 x 16" DOT-D "Grimeca" roues intégrales en métal léger.

§) Complément du 03.02.84 à Berne - Sta/FR

Mesure des gaz d'échappement: conforme aux prescriptions valables à partir du 01.10.83

No de l'approbation = CH 00 1403 (valable avec le gicleur principal 48 / allumage électronique);
emplacement = près de la plaquette du constructeur;

Emissions des gaz d'échappement = CO 1,32 g/km, HC 3,45 g/km.

Lieu et date de l'homologation Berne, 27.01.83 - Sta/Ad

Remplace Fiche d'homologation CH 7603 du 27.01.83
Mesure des gaz d'échappement (03.02.84)

Service fédéral d'homologation