

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7604

Marques des véhicules	C I L O	
Constructeur du cadre	CILO S.A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel	
Constructeur du moteur	CILO S.A., Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel	
Identification	"CILO 517" sur la plaquette du constructeur	
Plaquette constructeur	à gauche, au centre du cadre (plaquette rivées)	
Numéro du cadre	à gauche, au centre du cadre (plaquette soudé)	
CM + Fiche d'homolog. No	à gauche, au centre du cadre (plaquette soudé)	
Identification du moteur	"CILO 50 FA" à gauche en bas sur le carter du vilebrequin + "CH 1,2" à droite sur le cylindre	
A partir du No de cadre	50'001	Véhicule homologué prototype
Importateur principal	-	

Construction du véhicule	cadre en tubes; AV= fourche télescopique		Moteur	C I L O	
Construction du cadre	AR= amortisseur central		Marque	50 FA	
Transmission	mécanique		Alésage	40,0	Type Course
Nombre de vitesses	1		Cylindrée	49	
Croue entraînée	532 mm		Puissance en kW	0,8	à t/min
Entraînement	chaîne secondaire = 12 x 42 dents		Régime du moteur	5400	à 30 km/h
Couronne fixée	vissée et vis soudées		Marque carburateur	DELLORTO SHA 14.9 Gicleur princ. 50 - 54	
Tour complet du pédaalier	-		Silencieux	1 = 570 x ø 60 mm; tube de sortie = ø 5 mm	
Longueur des manivelles	145 mm		Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique	
Selle/Guidon réglable	> 70 mm		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B	
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		Bruit		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		Vhc en marche	67,0	dB/A à t/min 5200 Vmax 28,8 km/h
Équipement suppl.	-		à l'arrêt	57,0	dB/A à t/min 2850
			Mesure des gaz	- S)	

Équipement			Dimensions	Poids	
Feu de route	CEV	CH 1 8202 01	Longueur	1750	Poids à vide
Feu de croisement	CEV	CH 1 0277	Largeur guidon	690	Poids garantie
Feu rouge	I	(E)	Hauteur max.	1120	Dimens. pneus
Catadioptré	-		Empattement	1125	
Catadioptrés aux pédales	WECO TPP 24 / K 10493		Réservoir carburant	4 litres	Charge avant
Béquille	centrale				90 / 2,5
Antivol	verrou au guidon				Charge arrière
Puissance génératrice	17 watts				90 / 2,5
Avertisseur	timbre de cycle				pour Vmax
					100

Indications pour le permis de circulation

Marque C I L O Type 5 1 7 FHNoCH 7604

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Silencieux : désignation = "CILO 12/2".
- + ) Jantes : E.1.35 x 16" DOT-D "Grimeca" roues intégrales en métal léger.
- § ) Complément du 03.02.84 à Berne - Sta/PR

Mesure des gaz d'échappement: conforme aux prescriptions valables à partir du 01.10.83

No de l'approbation	= CH 00 1402 (valable avec le gicleur principal 48 / allumage électronique); emplacement = près de la plaquette du constructeur;
Emissions des gaz d'échappement	= CO 1,37 g/km, HC 3,76 g/km;
Puissance du moteur	= 0,72 kW à 3600/min;
Entraînement	= chaîne secondaire 13 x 42 dents;
Vitesse maximale	= 30 km/h à 5100/min
Mesures du bruit	= 67,0 dB/A à 5100/min (avec le véhicule au passage) 57,0 dB/A à 2700/min (avec le véhicule à l'arrêt).

Lieu et date de l'homologation Berne, 27.01.83 - Sta/Ad

Remplace Fiche d'homologation CH 7604 du 27.01.83  
Mesure des gaz d'échappement (03.02.84)

Service fédéral d'homologation