

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7606

Marques des véhicules	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Constructeur du cadre	ALPA-WERKE AG, CH-8370 Sirmach
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / BRD
Identification	devant le No du cadre "EN"
Plaquette constructeur	à l'avant sur tête de direction (marque du véhicule)
Numéro du cadre	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages
CM + Fiche d'homolog.	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages
Identification du moteur	"SACHS 535/1A CH 49 cm ³ " plaquette, à droite en haut sur le carter du moteur
A partir du No de cadre	EN 55800
Importateur principal	Véhicule homologué prototype

Construction du véhicule

Construction du cadre	cadre en tubes
Suspension	AV= fourche télescopique/ AR= amortisseurs
Transmission	=
Nombre de vitesses	1
Croue entraînée	558 mm
Entraînement	chaîne secondaire = 11 x 45 dents
Couronne fixée	vissée et 2 vis soudées
Tour complet du pédalier	=
Longueur des manivelles	145 mm
Selle/Guidon réglable	> 70 mm
Frein roue avant	mécanique, tambour
Frein roue arrière	mécanique, tambour
Equipement suppl.	Cockpit avec compteur de vitesse

Moteur

Marque	SACHS	Type	535/1A CH
Alésage	38,0	Course	44,0
Cylindrée	49,9		
Puissance	0,85 kW	à U/min	3800
Régime du moteur	5800	à 30 km/h	=
Marque carburateur	BING 85/12/...	Gicleur princ.	48 - 54
Silencieux +)	610x60 "86 CH"	ou 592x60	55mm "82 CH" *)
Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = 8		
Bruit			
Vhc en marche	66,0	dB/A à U/min	5650 Vmax 29,2 km/h
à l'arrêt	58,0	dB/A à U/min	2850
Mesure des gaz	**)		

Equipement

Feu de route	=
Feu de croisement	CEV CH 1 8202 01 15 watts
Feu rouge	ULO CH 1 0534 01 2 watts
Catadioptre	I (E)
Catadioptres aux pédales	ASTI-PLAST CH 1 1605
Béquille	centrale
Antivol	verrou au guidon
Puissance génératrice	19 watts
Avertisseur	timbre cycle

Dimensions

Longueur	1750	Poids	
Largeur guidon	690 (largeur 710)	Poids à vide	53
Hauteur max.	1200	Poids garantie	160
Empattement	1160	Dimens. pneus	2 1/4 - 17
Réservoir carburant	4,0 litres	Charge avant	100 / 2,5
		Charge arrière	100 / 2,5
		pour Vmax	50

Jantes: E 1.35 x 17 Grimeca roues intégrales en alliage léger

Indications pour le permis de circulation

Marque voir ci-dessus Type Enduro 535 FHNo CH 7606

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = -
au cylindre = 30 pièces.

**) Complément du 15.09.1983 - jak

Mesure des gaz : selon les prescriptions 01.10.1983

Numéro d'homologation = CH 00 0204 (approbation valable pour gicleur princ. 52)

Emplacement du signe d'homologation = à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

Emissions des gaz d'échappement = CO 3,73 g/km, HC 3,66 g/km

+) Complément du 30.10.85 à Berne - WS

Variante de silencieux : 610 x ø 55 mm, désignation "CH 91"

Lieu et date de l'homologation Berne, 24.02.83
Sta/jak

Remplace Fiche d'homologation CH 7606 du 15.09.83
Variante de silencieux (30.10.85) - WS

Service fédéral d'homologation