

Cyclomoteur

CH 7613

Marques des véhicules	UNIMOTO	
Constructeur du cadre	UNIMOTO s.r.l., Cesena / Italia	Type Folk CH
Constructeur du moteur	MOTORI MINARELLI S.p.A., Calderara di Reno / Italia	
Identification	"Folk CH" sur la plaquette du constructeur	
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction	
Numéro du cadre	à l'avant, sur tête de direction	
CM + Fiche d'homolog. No	à l'avant, sur tête de direction	
Identification du moteur	"VIP-50" + "MINARELLI" à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du moteur	
A partir du No de cadre	-	Véhicule homologué prototype
Importateur principal	EUROPIECES André Bonvin, 1004 Lausanne	

Construction du véhicule	cadre en tubes		Moteur	MINARELLI		Type	VIP-50
Construction du cadre	AV-fourche télescopique/AR- amortisseurs		Marque	38,8		Course	42,0
Suspension	-		Alésage	49,6			
Transmission	1		Cylindrée	0,74 kW		à t/min	3600
Nombre de vitesses	541 mm (2 1/2 - 16)		Puissance en CV	5250		à 30 km/h	
Croûe entraînée	chaîne secondaire, 10 x 46 dents		Régime du moteur	DELLORTO SHA 14-9		Gicleur princ.	46 - 49
Entraînement	vissée et vis soudées		Marque carburateur	1 pot 515x60 mm		CBA 007 UNIMOTO-EURO CH	
Couronne fixée	-		Silencieux	filtre à air sec avec grille métallique			
Tour complet du pédalier	135 mm		Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B			
Longueur des manivelles	> 70 mm / réglage à l'horizontale du guidon		Déparasitage	-			
Selle/Guidon réglable	mécanique, à expansion interne		Bruit	67,0		dB/A à t/min	5000
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		Vhc en marche	61,0		dB/A à t/min	2700
Frein roue arrière	-		à l'arrêt	-			Vmax 28 km/h
Equipement suppl.	-		Mesure des gaz	-			

Equipement	-		Dimensions	1700		Poids	51
Feu de route	CEV CH 1 2902 01 15 watts		Longueur	540/670		Poids à vide	160
Feu de croisement	CEV CH 1 0228 2 watts		Largeur guidon	1050		Poids garantie	AR= 2 1/4 - 16
Feu rouge	I (E)		Hauteur max.	1100		Dimens. pneus	AR= 2 1/2 - 16
Catadioptre	ASTI PLAST 01 CH 1 1605		Empattement	3,3 litres		Charge avant	80 / 2,5
Catadiopres aux pédales	centrale		Réservoir carburant	-		Charge arrière	110 / 2,5
Béquille	verrou au guidon					pour Vmax	50 km/h
Antivol	18 watts		Jantes: métal léger GRIMECA E-1.35 x 16 roues intégrales				
Puissance génératrice	timbre de cycle						
Avertisseur	-						

indications pour le permis de circulation

Marque UNIMOTO Type FOLK CH FH No CH 7613

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation Berne, 25.03.83/30.06.83
Sta/PR - Ad

Remplace Fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation