

Cyclomoteur

CH 7615

Marques des véhicules	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Constructeur du cadre	ALPA-WEKE AG, CH-8370 Sirmach
Constructeur du moteur	FIGHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt /BRD
Identification	devant le No du cadre: "SP 21"
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction (marque du véhicule)
Numéro du cadre	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages
CM + Fiche d'homolog.	à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages, y compris No ATG = CH 00 0201
Identification du moteur	"SACHS 503/AB CH 49 cm ³ " plaquette, à gauche en haut sur le carter du moteur
A partir du No de cadre	-
Importateur principal	-

Construction du véhicule	cadre en tubes	Moteur	SACHS	Type	503 AB/CH
Construction du cadre	AV= fourche télescopique / AR= amortisseurs	Marque	38,0	Type	44,0
Suspension	automatique	Alésage	49,9	Course	3800
Transmission	2	Cylindrée	0,87 kW	à t/min	=
Nombre de vitesses	558 mm	Puissance	6000	à 30 km/h	=
Croue entraînée	chaîne secondaire = 16 x 40 dents	Régime du moteur	BING 1/12/...	Gicleur princ.	52
Entraînement	vissée et 2 vis soudées	Marque carburateur	610xø 60mm "84 CH" ou 592xø 55mm "85 CH" *)	Silencieux +)	filtre à air sec avec élément papier
Couronne fixée	-	Silencieux d'aspir.	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = B	Déparastage	Bruit
Tour complet du pédalier	145 mm	Vnc en marche	67,0 dB/A à t/min	6000	Vmax 30,0 km/h
Longueur des manivelles	70 mm	à l'arrêt	58,0 dB/A à t/min	2850	
Selle/Guidon réglable	mécanique, tambour	Mesure des gaz	CO 4,37 g/km, HC 3,27 g/km (conforme 01.10.83)		
Frein roue avant	mécanique, tambour				
Frein roue arrière	-				
Équipement suppl.					

Équipement	-	Dimensions	1760	Poids	54
Feu de route	CEY CH 1 2902 01 ou 1 8203 01 15 watts	Longueur	680 (largeur 720)	Poids à vide	160
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01 2 watts	Largeur guidon	1180	Poids garantie	2 1/4 - 17
Feu rouge :	I (E)	Hauteur max.	1160	Dimens. pneus	100 / 2,5
Catadioptre	MEONI CH 11602	Empattement :	5,0 litres	Charge avant	100 / 2,5
Catadioptres aux pédales	centrale	Réservoir carburant		Charge arrière	50
Bequille	verrou au guidon	Jantes: E 1.35 x 17 "Grimeca"		pour Vmax	roues intégrales en alliage léger
Antivol	19 watts				
Puissance génératrice	timbre cycle				
Avertisseur					

Indications pour le permis de circulation

Marque voir marques des véhicules Type Sport 503 FH No CH 7615

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Insonorisation: éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement: à la culasse = 12; au cylindre = 12.

+) Complément du 30.10.85 à Berne - WS

Variante de silencieux : 610 x \emptyset 55 mm, désignation "CH 95"

Lieu et date de l'homologation Berne, 15.12.83
Sta/jak

Remplace Fiche d'homologation CH 7615 du 15.12.83
Variante de silencieux (30.10.85) - WS

Service fédéral d'homologation