

Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No CH 7620

Marques des véhicules **B E L M O N D O**

	Type	D r i b b l i n g (245-84)
Constructeur du cadre	MALAGUTI SpA., Via Emilia Levante 498, I-40068 San Lazzaro di Savena / Italia	
Constructeur du moteur	MORINI FRANCO MOTORI SpA., I-40033 Bologna / Italia	
Identification	sur la plaquette du constructeur "245-84"	
Plaquette constructeur	sur la tête de direction	
Numéro du cadre	sur la tête de direction	
Numéro-CM/CH/ATGE	sur la tête de direction / ATGE-No sur la plaquette du constructeur	
Identification du moteur	"FM Ml 50 ccm" en bas sur le carter du vilebrequin (visible depuis dessous) "CH 1.2" à droite en haut sur le	
Importateur	MOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG, Berner Strasse Nord 202, 8064 Zurich [cylindre	

Construction du véhicule

Construction du cadre	cadre en tubes
Suspension	AV + AR = fourche télescopique
∅ roue entraînée	541 mm
Entraînement	chaîne secondaire = 10 x 30 dents
Couronne fixée	vissée et 2 vis bloqué
Longueur des manivelles	140 mm
Réglage selle/guidon	> 70 mm (guidon à torsion)
Freins	mécanique, à expansion interne
Équipement spécial	Cockpit avec compteur de vitesse

Moteur

Marque	FRANCO MORINI	Type	Ml
Alésage/Course	40,4 / 39,0	Cylindrée	50,0
Puissance en kW	0,90	à min-1	3800
Marque carburateur	DELLORPO	Type carburateur	SHA 14.9
Gicleur principal :	48	Déparasitage	B
Silencieux	1/ 460 x ∅ 57 mm (avec bord 67 mm)		
Désignation	DGM 36927 S Ml CH		
Silencieux d'aspir.	filtre à air sec avec grille métallique		
Vmax mesurée	30,0 km/h à min-1	5400 /à 30 km/h	5400 min-1

Équipement §)

Feu de croisement	CEV CH 1 1025	15 watts
Feu rouge	CEV CH 1 0277	2 watts
Catadioptré	I (E)	
Catadioptrés aux pédales	WECO TPP 24	
Support	central	
Antivol	verrou au guidon	
Puissance génératrice	19 watts	
Avertisseur	timbre de cycle	

Poids

Poids à vide	51	Dimensions	1700
Poids garanti	155	Longueur	680
Dimens. des pneus	AV= 2 1/4 - 16	Largeur	630
	AR= 2 1/2 - 16	Largeur guidon	1100
Charge	AV= 95 / 2,5	Hauteur max.	270
	AR=109 / 2,5	Dist. selle/guidon	1110
pour Vmax	50 km/h	Empattement	3,2 litres
Jantes	E 1.35 x 16 métal léger GRIMECA		

Emissions du bruit

Bt. de vitesse	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	l-e	dB/A	dB/A	min-1	
m1	3,00	67,0	55,0	2850	
F	G	H	J	R	

Emissions des gaz d'échappement

Emissions en g/km		Numéro-ATGE
CO	HC	
5,99	4,05	00 0803
K	L	R

Indications pour le permis de circulation

Marque B E L M O N D O

Type Dribbling

FH No CH

7620

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Berne, 06.04.84/04.05.84
Pa
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation