

Genre du véhicule

Cyclomoteur

(Véhicule d'invalides)

Fiche d'homologation No CH

7622

Marques des véhicules

L A R K

Constructeur du cadre

ORTHO-KINETICS INC., Springdale Road, Waukesha, Wisconsin / USA

Constructeur du moteur

REMOND MOTORS (Motor Products Owosso) / USA

Identification

sur la plaquette du constructeur: "LARK 4300"

Plaquette constructeur

à l'avant, à gauche latéralement du support ouvre-porte

Numéro du cadre

à l'arrière, à droite sur le cadre

Numéro-CM/CH/ATGE

sur la plaquette du constructeur (à l'exclusion du No ATGE)

Identification du moteur

"10 F / 24 V / 0,4 kW / 2200 t/min" frappéesur le carter du moteur

Importateur

PETER AUER AG, Behinderten- und Transportgeräte, 8479 Truttikon

Construction du véhicule

Construction du cadre

cadre en tubes avec plate-forme en plastique

Suspension

-

Ø roue entraînée

-

Entraînement

sur roue avant

Couronne fixée

-

Longueur des manivelles

-

Réglage selle/guidon

-

Freins

*)

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

R E M O N D

Type

10 F

Alésage/Course

Cylindrée

Puissance en kW

0,4

à min-1

2200

Marque carburateur

Type carburateur

Gicleur principal

Déparasitage

Silencieux

Désignation

Silencieux d'aspir.

Vmax mesurée :

_____ km/h à min-1

_____ /à 30 km/h

_____ min-1

Équipement

Feu de route

1/ Dansi CH 1 1209 2,4 W

Feu de croisement

1/ Bumm CH 1 0280 4,0 W

Feu rouge

1/ I (E)

Catadioptr

Catadioptr aux pédales

Support

Antivol

clé au levier des commandes

Puissance génératrice

Avertisseur

timbre de cycle

Poids

Poids à vide

57

Poids garanti

163

Dimens. des pneus

2.80 - 4 4 PR

Charge

AV= 98 (4,1)

AR= 196 (4,1)

pour Vmax

10 km/h

Jantes

-

Dimensions

Longueur

1070 - 1120

Largeur

590 - 690

Largeur guidon

-

Hauteur max.

980

Dist. selle/guidon

-

Empattement

800 - 850

Capacité réservoir

-

voie AR

460 - 600

Emissions du bruit

Bt de vitesse | i-e

Au passage

dB/A

Mesure à l'arrêt

dB/A min-1

Remarques

F

G

H

J

R

Emissions des gaz
d'échappement

Emissions en g/km

CO

HC

Numéro-ATGE

CH

K

L

R

Indications pour le permis de circulation

Marque L A R K Type 4 3 0 0 FH No CH 7622

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein de service : mécanique (poignées) avec verrouillage, à expansion interne, sur la roue avant
Frein auxiliaire : freinage sur générateur.

Inscription dans le permis de circulation:

400 - plaque pour cycle.

Lieu et date de l'homologation Berne, 21.09.84/19.10.84
Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation