

Genre du véhicule

Cyclomoteur

Fiche d'homologation No CH

7626

Marques des véhicules PERIPOLI

Type V A I

Constructeur du cadre PERIPOLI SpA., Via della Tecnica 14, I-36075 Montecchio Maggiore / Italia

Constructeur du moteur MORINI FRANCO MOTORI SpA., I-40033 Bologna / Italia

Identification sur la plaquette du constructeur: "PERIPOLI" / "VAI"

Plaquette constructeur à gauche, à l'avant latéralement sur le porte-bagages

Numéro du cadre sur la tête de direction

Numéro-CM/CH/ATGE sur la tête de direction / no-ATG sur la plaquette du constructeur

Identification du moteur "FM ML CH" et "50 ccm" en bas sur le carter du vilebrequin (visible depuis en bas à gauche) "CH 1.2" à droite

Importateur INTERMOBIL AG, Bleienbachstrasse 54, 4900 Langenthal en haut sur le cylindre

## Construction du véhicule

Construction du cadre cadre en tubes

Suspension AV+AR = fourche télescopique

Ø roue entraînée 532 mm

Entraînement chaîne secondaire = 11 x 32 dents

Couronne fixée vissée et 2 vis soudées ou rivées

Longueur des manivelles 145 mm

Réglage selle/guidon > 70 mm (guidon à torsion)

Freins mécanique, à expansion interne

Équipement spécial Cockpit avec indicateur de vitesse

## Moteur

Marque	<u>FRANCO MORINI</u>	Type	<u>FM ML CH</u>
Alésage/Course	<u>40,4 / 39,0</u>	Cylindrée	<u>50,0</u>
Puissance en kW	<u>0,89</u>	à min-1	<u>3800</u>
Marque carburateur	<u>DELLORTO</u>	Type carburateur	<u>14,9</u>
Gicleur principal	<u>48</u>	Déparasitage	<u>B</u>
Silencieux	<u>460 x Ø 57 mm (avec bord 67 mm)</u>		
Désignation	<u>DCM 36927 S</u>		
Silencieux d'aspir.	<u>filtre à air sec avec grille métallique</u>		
Vmax mesurée	<u>29,0</u> km/h à min-1	<u>5400</u> / à 30 km/h	<u>5580</u> min-1

## Équipement

Feu de route CEV CH 1 1025 15 watts

Feu de croisement CEV CH 1 0228 4 watts

Feu rouge I (E)

Catadioptré MEONI CH 1 1602

Catadioptrés aux pédales central

Support verrou au guidon

Antivol 19 watts

Puissance génératrice timbre de cycle

Avertisseur

## Poids

Poids	<u>50</u>	Dimensions	<u>1690</u>
Poids à vide	<u>155</u>	Longueur	<u>720</u>
Poids garanti	<u>2 1/4 - 16</u>	Largeur	<u>640</u>
Dimens. des pneus	<u>95 / 2,5</u>	Largeur guidon	<u>1120</u>
		Hauteur max.	<u>280</u>
Charge		Dist. selle/guidon	<u>1100</u>
		Empattement	<u>2,8 litres</u>
pour Vmax	<u>E 1.35 x 16</u>	Capacité réservoir	<u>2,8 litres</u>
Jantes	<u>métal léger "GRIMECA"</u>		

## Emissions de bruit

Bt. de vitesse	i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A	min-1	Remarques
ml		2,90	67,0	60,0	2850

Emissions des gaz  
d'échappement

Emissions en g/km		Numéro-ATGE	
CO	HC	CH	
7,21	4,03	00 3401	

Indications pour le permis de circulation

Marque PERIPOLI Type V A I FH No CH 7626

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation

Berne, 20.02.85  
Frutigen, 22.03.85  
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

*Frey*