

Marques des véhicules C I L O
 Type 515/2 Wildcat
 Constructeur du cadre CILO SA., Chemin du Raffort 1, CH-1072 Romanel
 Constructeur du moteur MINARELLI MOTORI SpA., I-29103 Bologna / Italia
 Identification "CILO 515/2" à gauche, sur le cadre derrière la tête de direction
 Plaque constructeur -
 Numéro du cadre à gauche, sur le cadre derrière la tête de direction
 Numéro-CM/CH/ATGE à gauche, sur le cadre derrière la tête de direction
 Identification du moteur "MINARELLI VIP-50" à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du moteur
 Importateur -

Construction du véhicule
 Construction du cadre cadre en tubes
 Suspension AV=fourche télescopique/AR=jambe élastiques
 Ø roue entraînée 572 mm
 Entraînement chaîne secondaire = 10 x 47 dents
 Couronne fixée vissée et vis bloquées
 Longueur des manivelles 145 mm
 Réglage selle/guidon > 70 mm /guidon à torsion
 Freins mécanique, tambours
 Equipement spécial indicateur de vitesse

Moteur
 Marque MINARELLI Type V I P
 Alésage/Course 38,8 / 42,0 Cylindrée 49,6
 Puissance en kW 0,69 à min-1 3400
 Marque carburateur BELLORIO Type carburateur SEA 14.9
 Gicleur principal 44 Déparasitage B
 Silencieux 575 x Ø 60 mm / ouverture de la sortie 5,0 mm
 Désignation C.F.C.-28.4.82 avec étranglement d'éch. DCR 7,5 mm
 Silencieux d'aspir. filtre à air sec avec grille métallique
 Vmax mesurée 29,2 km/h à min-1 4950 /à 30 km/h 5150 min-1

Equipement
 Feu de route -
 Feu de croisement CEV CH 1 8202 01 15 watts
 Feu rouge CEV CH 1 0277 3 watts
 Catadioptre I (E)
 Catadioptres aux pédales WECO TPP 24
 Support central
 Antivol verrou au guidon
 Puissance génératrice 18 watts
 Avertisseur timbre cycle

Poids 53
 Poids à vide 180
 Poids garanti 214 - 16
 Dimens. des pneus 90 / 2,5
 Charge 100 km/h
 pour Vmax 1.35 x 16 roues en alliage léger "GRIMECA"
 Jantes 1690
 Longueur 680
 Largeur 640
 Largeur guidon 1120
 Hauteur max. 320
 Dist. selle/guidon 1120
 Empattement 2,5 litres
 Capacité réservoir

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement		Emissions en g/km		Numéro-ATGE
Bt. de vitesse	i-a	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	CO	HC	
m1	4,70	67,0		54,0	2550		2,85	1,71			00 1404
F	G	H		J		R	K	L			R

Indications pour le permis de circulation

Marque G I L O Type 515/2 Wildcat FH No CH 7630

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation Berne, 13.06.85/21.06.85
Sig Gau/jak Gau/Ni

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation