

Marques des véhicules J A W A

	Type
Constructeur du cadre	<u>ZVL - Povazské Strojárne Koncernovy Podnik, CS-Povazska Bystrica / CSSR</u>
Constructeur du moteur	<u>ZVL - Povazské Strojárne Koncernovy Podnik, CS-Povazska Bystrica / CSSR</u>
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur : "TLV210....." (no-VIN)</u>
	<u>no du cadre : "....." (Production-Number)</u>
Plaquette constructeur	<u>à l'avant, sur tête de direction</u>
Numéro du cadre	<u>à droite, sur tête de direction</u>
Numéro-CM/CH/ATGE	<u>à gauche, sur tête de direction</u>
Identification du moteur	<u>"213" à droite, en haut sur le carter du vilebrequin *)</u>
Importateur	<u>CONDOR SA., 2953 Courfaivre</u>

Construction du véhicule

Construction du cadre	<u>cadre en tubes</u>
Suspension	<u>AV=fourche télescopique;AR= jambes élastiques</u>
Ø roue entraînée	<u>532 mm</u>
Entraînement	<u>chaîne secondaire = 12 x 57 dents</u>
Couronne fixée	<u>vissée et 2 vis soudées</u>
Longueur des manivelles	<u>135 mm</u>
Réglage selle/guidon	<u>70 mm; guidon à torsion</u>
Freins	<u>mécanique, tambours</u>
Équipement spécial	<u>indicateur de vitesse</u>

Moteur **)

Marque	<u>ZVL</u>	Type	<u>213</u>
Alésage/Course	<u>39,0 / 41,0</u>	Cylindrée	<u>49,0</u>
Puissance en kW	<u>0,79</u>	à min-1	<u>3640</u>
Marque carburateur	<u>JIKOV</u>	Type carburateur	<u>2909 DC</u>
Gicleur principal	<u>60</u>	Déparasitage	<u>B</u>
Silencieux	<u>440 x Ø 60</u>		
Désignation	<u>"30" (en centre en haut)</u>		
Silencieux d'aspir.	<u>=</u>		
Vmax mesurée	<u>28,7 km/h à min-1</u>	<u>4800 /à 30 km/h</u>	<u>5020 min-1</u>

Équipement

Feu de route	
Feu de croisement	<u>NI0X CH 1 1009 15 watts</u>
Feu rouge	<u>UI0 CH 1 0534 01 2 watts</u>
Catadioptré	<u>I (E)</u>
Catadioptrés aux pédales	<u>WECO TPP 24</u>
Support	<u>central</u>
Antivol	<u>verrou au guidon</u>
Puissance génératrice	<u>20 watts</u>
Avertisseur	<u>tambour de cycle</u>

Poids

Poids à vide	<u>53 +)</u>	Longueur	<u>1740</u>
Poids garanti	<u>155</u>	Largeur	<u>710</u>
Dimens. des pneus	<u>2 1/4 - 16</u>	Largeur guidon	<u>710</u>
		Hauteur max.	<u>1100</u>
Charge	<u>95 / 2,5</u>	Dist selle/guidon	<u>290</u>
		Empattement	<u>1150</u>
pour Vmax	<u>50</u>	Capacité réservoir	<u>4,0 litres</u>
Jantes	<u>1.50 x 16 s.d. roues à rayons acier</u>		
	<u>1.35 x 16 alliage léger "GRIMECA"</u>		

Emissions du bruit

Bt. de vitesse	i-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
		dB/A	dB/A	min-1		
a2	4,75	67,0	61,0	2730		
F	G	H	J			R

Emissions des gaz d'échappement

Emissions en g/km		Numéro-ATGE
CO	HC	
7,57	4,20	00 3901
K	L	R

Indications pour le permis de circulation

Marque J A W A Type 2 1 0 FH No CH 7631

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Identification : "ZVL" à gauche sur le couvercle d'embrayage (plastique); "49 cm" à droite sur le couvercle de volant (plastic)
- ***) Moteur : fourreau trempé \emptyset 9,5 mm dans le canal d'aspiration du cylindre;
- +) Poids à vide : roues intégrales en alliage léger = 54,5 kg.

Lieu et date de l'homologation Berne, 12.09.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation