

Genre du véhicule
70) Cyclomoteur

Fiche d'homologation No CH 7633

Marques des véhicules ALPA ALPINA CPESTA KRISTALL MONTANA MOOR/ROEDO SCHWALBE STACO TORNAO UTO

Type Turbo 503/AB

Constructeur du cadre ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirmach

Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)

Identification "TU" no du cadre

Plaquette constructeur à l'avant, sur tête de direction (marque du véhicule)

Numéro du cadre à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

Numéro-CM/CH/ATGE à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagages

Identification du moteur "SACHS 503/AB CH" / "49 cm3" plaquette, à gauche en haut sur le carter du moteur

Importateur -

Construction du véhicule

Construction du cadre cadre en tubes

Suspension AV+AR= fourche télescopique

Ø roue entraînée 558

Entraînement chaîne secondaire = 16 x 40 dents

Couronne fixée vissée et 2 vis soudées ou bloquées depuis l'AR

Longueur des manivelles 145 mm

Réglage selle/guidon > 70 mm

Freins mécanique, tambours

Équipement spécial cockpit avec compteur de vitesse

Moteur

Marque SACHS

Alesage/Course 38,0 / 44,0

Puissance en kW 0,88

Marque carburateur BING

Gicleur principal 52

Silencieux 1 = 610 x Ø 55 mm

Désignation "CH 95"

Silencieux d'aspir. filtre à air sec avec élément en papier

Vmax mesurée 30,0 km/h à min-1 5800 / à 30 km/h 5800 min-1

Type 503 AB/CH

Cylindrée 42,9

à min-1 3700

Type carburateur 1/12/...

Déparasitage B

Équipement

Feu de route -

Feu de croisement CEV CH 1 8202 01 15 W

Feu rouge CEV CH 1 0277 4 W

Catadioptré I (E)

Catadioptrés aux pédales MSONI CH 1 1602

Support central

Antivol verrou au guidon

Puissance génératrice 19 W

Avertisseur timbre de cycle

Poids

Poids à vide 54,3

Poids garanti 160

Dimens. des pneus 2 1/4 - 17

Charge

100 kg (2,5)

pour Vmax 50 km/h

Jantes 17 x 1,35 roues intégrales en alliage léger

"GRIMECA"

Dimensions

Longueur 1760

Largeur 700

Largeur guidon 730

Hauteur max. 1210

Dist. selle/guidon 330

Empattement 1160

Capacité réservoir 4 litres

Emissions du bruit

Bt. de vitesse | l-e

a2 | 2,50

Au passage

dB/A

66,0

Mesure à l'arrêt

dB/A min-1

57,0 2775

Remarques

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Emissions des gaz

d'échappement

Emissions en g/km

CO

5,65

HC

3,72

Numéro-ATGE

CH

00 4102

(seulement valable pour

R gicleur principal 52)

F

G

H

J

R

K

L

R

Indications pour le permis de circulation

Marque _____ voir les marques de véhicule _____ . Type _____ Turbo 503/AB _____ FH No CH _____ 7633

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : 12 éléments en caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre de même que pour la culasse; le couvercle de volant pourvu (partiellement) à l'intérieur de matériau insonorisant.

Lieu et date de l'homologation Berne, 24.10.85
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation