

Genre du véhicule

70) Cyclomoteur

Fiche d'homologation No CH

7634

Marques des véhicules ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNAO UTO

Type

Cross 2000Constructeur du cadre ALPA-WEEKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 SirmachConstructeur du moteur FICHEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)Identification "CR 2000 / ..." no du cadrePlaque constructeur à l'avant, sur tête de direction (marque du véhicule)Numéro du cadre à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagagesNuméro-CM/CH/ATGE à l'arrière, en haut sur le cadre, près du porte-bagagesIdentification du moteur "SACHS 503/ABL CH" / "47 cm3" plaquette, en haut sur la soufflerie; "30 km CH 12" à droite sur le cylindreImportateur -

## Construction du véhicule

Construction du cadre cadre en tubesSuspension AV=fourche télescopique/AR-jambes élastiquesØ roue entraînée 558Entraînement chaîne secondaire = 16 x 40 dentsCouronne fixée vissée et 2 vis soudées ou bloquées depuis l'ARLongueur des manivelles 145 mmRéglage selle/guidon > 70 mmFreins mécanique, tamboursÉquipement spécial cockpit avec compteur de vitesse

## Moteur \*)

Marque

SACHS

Type

503 ABL/CH

Alésage/Course

38,0 / 42,0

Cylindrée

47,6

Puissance en kW

0,77

à min-1

4000

Marque carburateur

BING

Type carburateur

1/12/...

Gicleur principal

48

Déparasitage

B

Silencieux

1 = 610 x Ø 55 mmx)

Designation

"CH 93"

Silencieux d'aspir.

filtre à air sec avec élément en papier

Vmax mesurée

29,0 km/h à min-1 5600 / à 30 km/h 5800 min-1

## Équipement

Fau de route -Fau de croisement CEV CH 1 8202 01 15 WFau rouge ULO CH 0534 01 ou CH 1 0333 2 W

Catadioptr.

I (E)Catadioptr. aux pédales UNION TFP 19 ou MEONI CH 1 1602

Support

central

Antivol

verrou au guidon

Puissance génératrice

19 W

Avertisseur

timbre de cycle

## Poids

Poids à vide

53,7

## Dimensions

Longueur

1760

Poids garanti

160

Largeur

690

Dimens. des pneus

2 1/4 - 17

Largeur guidon

720

Charge

100 kg (2,5)

Hauteur max.

1200

pour Vmax

50 km/h

Dist. selle/guidon

330

Jantes

17 x 1,35 roues intégrales en alliage léger

Empattement

1160

Capacité réservoir

4 litres"GRIMECA"

## Emissions du bruit

Bt de vitesse | l-e

Au passage

Mesure à l'arrêt

Remarques

Emissions des gaz

Emissions en g/km

Numéro-ATGE

a2 | 2,50

dB/A | 65,5

dB/A | 60,0 3000

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

CO | 7,22

HC | 3,25

CH | 00 4103

F

G

H

J

R

K

L

R gicleur principal 48)

(seulement valable pour

Indications pour le permis de circulation

Marque voir les marques de véhicule Type Cross 2000 FH No CH 7634

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Moteur : un fourreau ( $\varnothing$  9,9 mm) trempé est soudé dans le canal d'aspiration du cylindre.
- x ) Insonorisation : couvercle de la soufflerie pourvu (partiellement) à l'intérieur de matériau insonorisant.

Lieu et date de l'homologation Berne, 24.10.85  
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation