

Catégorie

Tract. agricole

Marque

HÜRLIMANN

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

H. 12

Bordereau-type

N° 785

Moyens de reconnaissance du type Désignation "H 12" à l'avant, à droite sur le châssis, s/plaquette.
 N° de châssis frappé A l'avant, à droite sur le cadre, sous la fixation du moteur
 N° de moteur frappé A droite, à l'avant, sur partie inférieure du carter moteur
 Constructeur du châssis Hans HURLIMANN, Fabrique de tracteurs, WIL (St. Gall)
 Constructeur du moteur Hans HURLIMANN, Fabrique de tracteurs, WIL (St. Gall)

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type HURLIMANN H12 Genre En ligne, s.en tête Carburant Whitesp/Benzine Nombre cyl. 4 Temps 4 Alésage 85 mm. Course 104 mm. C.V.-Impôt 12,022 Cylindrée totale 2'360 cm ³ C.V. frein 30,5 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières (Vis sans fin) 1. Frein A pied : Mécanique, à tambour, (tringle) sur roues arrières 2. Frein A main : Mécanique, à tambour, (tringle) sur roues arrières 3. Frein Indép. s/ch. roue : comme frein à main Frein de remorque — Direction Au centre Crochet de remorque A broche à 3 étages Nombre de vit. avant 5 Vit. en 1 ^{re} vit. 3,5 en prise dir. 20 km/h.	Constructeur HURLIMANN WIL Genre/Forme Tracteur agricole Nombre de portes — Nombre de places ass. Total 1 Avant — Milieu — Arrière — Nombre de places debout — Pour motos : Siège arrière — Sidecar —


POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	495 kg.	975 kg.	1'470 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques : Dimension	6.00 - 15 4 Ply / 11.25-20 4 Ply simples		
Capacité de charge (par pneu 535/935 kg.)	1'070 kg.	1'870 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque HELLA
 Feux de position 2, dans les phares
 Feux stop
 Indicateurs de direction: Syst. —
 Avertisseur 1 avert. électr. 1 ton —
 Syst. anti-éblouissant: Ampoules bilux à cullier
 Feux rouges 1, pastille réfléchissante
 Eclairage du N° de contr. —
 Emplacement —
 Essuie-glace —

DIMENSIONS

Voie { avant 1.230 mm.
 arrière 1.210 mm.
 Largeur hors-tout AV. 1.490 AR. 1.520 mm.
 Empattement 1.690 mm.
 Longueur hors-tout 2.650 mm.
 Hauteur (non chargée) 1.500 mm.
 Garde au sol 260 mm.
 Porte à faux, arrière 570 mm.
 Crochet de remorque (haut. dep. sol): 380-680 mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) 500 mm.
 Diamètre de braquage ext. gauche 5,30 m.
 Diamètre de braquage ext. droite 5,50 m.



Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Arrangement des pédales: Normal, c.a.d.

Frein à droite

Embrayage à gauche

Frein à pied et à main: Mêmes mâchoires et mêmes
 camés; toutefois organes de commande séparés
 jusqu'aux camés de frein.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 8. 8. 1951